



Leistungserklärung

No. FLORIM 001

- Identifizierungscode des Produktes
Anzahl der Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, die die Identifizierung des Produkts erlaubt
Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5 \%$
- Verwendungszweck
für Fußböden und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich
- Name oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Beurteilungs- und Prüfsystem der Leistungskonstanz (AVCP)
System 4
- ggf. Name und Kennnummer des betitelten Labors, – **Nicht angegeben**
Durchgeführte Aufgaben
System AVCP
DAusgestellte Dokumente und Datum

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1_{FL}/A1	Gemäss der Entscheidung 96/603/EEC und ihren Abänderungen EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Substanzen		
- Kadmiumabgabe	NPD	
- Bleiabgabe	NPD	
Bruchlast (N)	> 1300 N	
Rutschfestigkeit	Siehe anhang	
Haptik	NPD	
Haftfestigkeit:		
Klebemörtel, Typ C2	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Erfüllt	
Haltbarkeit:		
- interne verwendung:	Erfüllt	
- außenbereich: Frost- und Tauwetterbeständigkeit	Erfüllt	

Die Leistung der im Absatz 1 identifizierten Leistungen entsprechen den Leistungen des Absatzes 6. Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers wie im Ansatz 3 angegeben.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag der Hersteller von:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Name und Funktion

Fiorano Modenese, 25/06/2013

Ort und Datum der Unterzeichnung

Unterschrift



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW.FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 13 del/of/de/vom/de/a 23.12.2019

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CASA DOLCE CASA

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ARTWORK glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ARTWORK matte	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
ARTWORK R+PTV	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
COLLECTION 01	α da 11° a 19°	N.P.D.	R10	Classe 1
FLAGSTONE 2.0 glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
FLAGSTONE 2.0 matte	α da 11° a 19°	N.P.D.	R10	N.P.D.
FLAGSTONE 2.0 strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ICON OUTDOOR	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
MOTION	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
MOTION strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 3
NEUTRA 6.0 tinte unite	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
NEUTRA 6.0 tinte unite grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ONYX & MORE GLOSSY	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ONYX & MORE SATIN	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ONYX & MORE STRUTTURATO	α da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 1
PIETRE 3 naturale	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
PIETRE 3 strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
PIETRE 3 strutturato 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
PIETRE/2 naturale	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
STONES & MORE 2.0 matte (stone burl white-)	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
STONES & MORE 2.0 smooth	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
STONES & More 2.0 glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
STONES & MORE 2.0 matte (Stone Marfil-Ston	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
STUDIOS OF CASAMOOD grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
STUDIOS OF CASAMOOD grip 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
STUDIOS OF CASAMOOD matte	α da 11° a 19°	N.P.D.	R10	N.P.D.
URBAN STYLE	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
URBAN STYLE STRUTTURATO	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.




URBAN STYLE STRUTTURATO 20 MM	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
WOODEN TILE WALNUT naturale	α da 6° a 10°	>0,4	R9	Classe 1
WOODEN TILE naturale	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
WOODEN TILE strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322
www.florim.com

CE ZEICHEN

Feinsteinzeug
Glasierte feinsteinzeug
Durchgefärbte Feinsteinzeug

	
FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05 FLORIM 001	
EN 14411:2012	
Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5 % für Fußböden und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich	
Brandverhalten	A1 _{FL} /A1
Abgabe gefährlicher Substanzen:	
- Kadmiumabgabe	NPD
- Bleiabgabe	NPD
Bruchlast (N)	> 1300 N
Rutschfestigkeit	Siehe anhang
Haptik	NPD
Haftfestigkeit:	
Klebemörtel, Typ C2	NPD
Temperaturwechselbeständigkeit	Erfüllt
Haltbarkeit:	
- interne verwendung:	Erfüllt
- außenbereich: Frost- und Tauwetterbeständigkeit	Erfüllt