

Déclaration des performances : No. FLORIM 008

1. Code d'identification unique du produit type : **"MATERIA" POXY**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

COLLE A CARRELAGE A BASE DE RESINE REACTIVE (le numéro de lot est imprimé sur l'emballage)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **Pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur**
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : **Florim Ceramiche S.p.A. a socio unico – Via Canaletto 24, – 41042 Fiorano Modenese (MO) -Italia**
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **Non applicable**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **Système 3**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le Laboratoire notifié TUM München n° 1211 a réalisé les essais d'évaluation de type initiaux sur des échantillons fournis par le fabricant, selon le système 3, et a fourni le rapport d'essai No. : 25080308-1/Gi

Le Laboratoire notifié MPA Dresden, N. 0767, a réalise la détermination de la réaction au feu sur des échantillons fournis par le fabricant, selon le système 3, et a délivré les rapports de classification No. 2008-B-2748/10.1 et No. 2008-B-2748/11.1.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : **Non applicable**
9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Class E, E_n	EN 12004:2007 + A1:2012
Adhérence exprimée en : Adhérence initiale par cisaillement	≥ 2,0 N/mm²	
Durabilité : Adhérence par cisaillement après immersion Adhérence par cisaillement après choc thermique	≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm²	
Dégagement de substances dangereuses	voir FDS	

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9


La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Donato Bruni – Amministratore Delegato**

Fiorano Modenese (MO), 01/07/2013

(place and date of issue)

(signature)



MATERIA POXY (12004 R2)-FR
FROM 01 07 2013

Pag. 1/2

[FLORIM008.0/FR]

Marquage CE selon RPC 305/2011 et EN12004:2007+A1:2012

 1211 0767	<p align="center">Florim Ceramiche S.p.A. a socio unico Via Canaletto 24– 41042 Fiorano Modenese (MO) (Italia)</p>
<p align="center">13 FLORIM 008 EN 12004:2007+A1:2012 “MATERIA” POXY</p> <p align="center">Adhésif amélioré à base de résine réactive pour pose de carrelage en mur et sol intérieur et extérieur</p>	
Réaction au feu Adhérence exprimée en : Adhérence initiale par cisaillement Durabilité : Adhérence par cisaillement après immersion Adhérence par cisaillement après choc thermique Dégagement de substances dangereuses	Classe E, E _{f1} ≥ 2,0 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ² voir FDS