

## DECLARATION DE PERFORMANCE

No. FLORIM 003

- Code d'identification unique du type de produit  
Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit  
**Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau  $E_b \leq 0,5 \%$**
- Destination d'usage  
**Pour sols et murs interieur et exterieur**
- Nom ou la marque et adresse du producteur  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)  
**Système 4**
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant – **Non applicable**  
Tâches effectuées  
Système AVCP  
Les documents émis et la date d'émission

6. Performance

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub> /A1	Selon la decision 96/603/EEC et ses modifications
<b>Libération de substances dangereuses, pour:</b>		EN 14411:2012
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Force de rupture	> 700 N	
Glissement	Voir tableau ci-joint	
Tactilité	NPD	
<b>Résistance à l'arrachement, pour:</b>		
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD	
<b>Résistance aux chocs thermiques</b>	Résistant	
<b>Durabilité pour:</b>		
- utilisation interne:	Résistant	
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant	

La performance du produit identifié au paragraphe 1 est conforme aux performances déclarées au point 6. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié à l'étape 3. Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....  
Nom et fonction

Fiorano Modenese, 25/06/2013

.....  
Place et date d'émission

.....  
Signature



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione  
Attachment to Declaration of Performance  
Annexe à la déclaration de performance  
Anhang der Leistungserklärung  
Anexo a la Declaración de Performance  
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych  
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata  
Bijlage bij de prestatieverklaring  
Navezanost na izjave o lastnostih  
Aneks Izjave o svojstvima  
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)  
Table - Slipperiness (where required by regulation)  
Table - Glissement (si requis par la loi)  
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)  
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)  
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)  
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)  
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)  
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)  
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)  
Rev. 7 del/of/de/vom/de/a 19.12.2018

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

## CASA DOLCE CASA


Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ARTWORK Magnum glossy	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
ARTWORK Magnum matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ARTWORK Magnum R+PTV	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
MATERIA PROJECT Magnum honed	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	Classe 1
NEUTRA 6.0 Magnum tinte unite	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONES AND MORE 2.0 Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONES AND MORE 2.0 Magnum matte	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
STONES AND MORE 2.0 Magnum smooth	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
STONES AND MORE Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONES AND MORE Magnum matte	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
STONES AND MORE Magnum smooth	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
STUDIOS OF CASAMOOD matte R+PTV	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
WOODEN TILE Magnum naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico  
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY  
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322  
[www.florim.com](http://www.florim.com)

# MARQUAGE CE

**Grès cèrame fin SLIM/4**  
**Grès cèrame colore dans la masse SLIM/4**  
**Grès cèrame fin MAGNUM**

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
09 FLORIM 003	
<b>EN 14411:2012</b> Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$ pour sols et murs interieur et exterior	
<b>Réaction au feu</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>Libération de substances dangereuses, pour:</b>	
- Cadmium	NPD
- Plomb	NPD
<b>Force de rupture</b>	> 700 N
<b>Glissement</b>	Voir les tableau en annexe
<b>Tactilité</b>	NPD
<b>Résistance à l'arrachement, pour:</b>	
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD
<b>Résistance aux chocs thermiques</b>	Résistant
<b>Durabilité pour:</b>	
- utilisation interne:	Résistant
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant