

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. FLORIM 001

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto  
**Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Destinazioni d'uso  
**Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne**
3. Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazioni (AVCP)  
**Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente – **Non applicabile**  
Compiti svolti  
Sistema AVCP  
Documentazione rilasciata e data di rilascio
6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>Basata sulla decisione 96/603/CE e sue modifiche</b>          <b>EN 14411:2012</b>
<b>Rilascio di sostanze pericolose, per:</b>		
- Cadmio	<b>NPD</b>	
- Piombo	<b>NPD</b>	
<b>Forza di rottura</b>	<b>&gt; 1300 N</b>	
<b>Scivolosità</b>	Vedere tabella allegata	
<b>Tattilità</b>	<b>NPD</b>	
<b>Resistenza all'adesione, per:</b>		
Adesivo cementizio, tipo C2	<b>NPD</b>	
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	<b>Resiste</b>	
<b>Durabilità per:</b>		
- uso interno:	<b>Resiste</b>	
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	<b>Resiste</b>	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.  
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata in accordo con il regolamento (EU) N.° 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.  
Questa dichiarazione è disponibile sul sito <https://www.florim.com/it/dichiarazioni-di-prestazione-ce/>.  
Firmato a nome e per conto del produttore da:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Nome e funzione

Fiorano Modenese, 01/03/2021

Luogo e data di rilascio

Firma



**Allegato alla Dichiarazione di Prestazione  
Attachment to Declaration of Performance  
Annexe à la déclaration de performance  
Anhang der Leistungserklärung  
Anexo a la Declaración de Performance  
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych  
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata  
Bijlage bij de prestatieverklaring  
Navezanost na izjave o lastnostih  
Aneks Izjave o svojstvima  
No. FLORIM 001**

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)  
Table - Slipperiness (where required by regulation)  
Table - Glissement (si requis par la loi)  
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)  
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)  
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)  
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogsabály szerint szükséges)  
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)  
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)  
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)  
Rev. 16 del/of/de/vom/de/a 10.06.2021

**Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka**


**CASA DOLCE CASA**

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16'165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ARTWORK glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ARTWORK matte	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
ARTWORK R+PTV	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
FLAGSTONE 2.0 glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
FLAGSTONE 2.0 matte	N.P.D.	N.P.D.	R10	N.P.D.
FLAGSTONE 2.0 strutturato	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
ICON OUTDOOR	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
MOTION	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
MOTION strutturato	N.P.D.	>0,4	R11	Classe 3
NEUTRA 6.0 tinte unite	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
NEUTRA 6.0 tinte unite grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
ONYX & MORE GLOSSY	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ONYX & MORE SATIN	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ONYX & MORE STRUTTURATO	N.P.D.	>0,4	R10	Classe 1
PIETRE 3 naturale	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
PIETRE 3 strutturato	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
PIETRE 3 strutturato 20 mm	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
SENSI Dust Fossil matte	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
SENSI Fossil R+PTV	N.P.D.	>0,4	R10	Classe 2
SENSI Lithos matte	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
SENSI Sand matte	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
STONES & MORE 2.0 matte (stone burl white-stone burl gray)	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
STONES & MORE 2.0 glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
STONES & MORE 2.0 matte (Stone zecevo - Arabascato White - Amani Bronze - Stone sahara Noir)	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.

STONES & MORE 2.0 smooth	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
STUDIOS OF CASAMOOD grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
STUDIOS OF CASAMOOD grip 20 mm	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
STUDIOS OF CASAMOOD matte	N.P.D.	N.P.D.	R10	N.P.D.
URBAN STYLE	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
URBAN STYLE STRUTTURATO	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
URBAN STYLE STRUTTURATO 20 MM	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
WOODEN TILE WALNUT naturale	N.P.D.	>0,4	R9	Classe 1
WOODEN TILE naturale	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
WOODEN TILE strutturato	N.P.D.	>0,4	R11	Classe 2

# MARCATURA CE

Gres fine porcellanato  
Gres porcellanato smaltato  
Gres porcellanato colorato in massa

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB, Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
05 FLORIM 001	
<b>EN 14411:2012</b> Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5 \%$ per pavimentazioni e pareti interne ed esterne	
<b>Reazione al fuoco</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>Rilascio di sostanze pericolose, per:</b>	
- Cadmio	NPD
- Piombo	NPD
<b>Forza di rottura</b>	> 1300 N
<b>Scivolosità</b>	Vedere tabella allegata
<b>Tattilità</b>	NPD
<b>Resistenza all'adesione, per:</b>	
Adesivo cementizio, tipo C2	NPD
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	Resiste
<b>Durabilità per:</b>	
- uso interno:	Resiste
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	Resiste
<a href="https://www.florim.com/it/marcature-ce-complete/">https://www.florim.com/it/marcature-ce-complete/</a>	