



Leistungserklärung

No. FLORIM 003

(DE) - Rev. 1

- Identifizierungscode des Produktes
Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5 \%$
- Verwendungszweck
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen innen und/oder außen
- Name oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers
**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Beurteilungs- und Prüfsystem der Leistungskonstanz (AVCP)
System 4
- ggf. Name und Kennnummer des betitelten Labors, – **Nicht angegeben**
Durchgeführte Aufgaben
System AVCP
DAusgestellte Dokumente und Datum

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1_{FL}/A1	Gemäss der Entscheidung 96/603/EEC und ihren Abänderungen EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Substanzen		
- Kadmiumabgabe	NPD	
- Bleiabgabe	NPD	
Bruchlast (N)	> 700 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	Siehe anhang	
Taktilität	NPD	
Haftfestigkeit:		
Klebemörtel, Typ C2 / Dispersionsklebstoffe / Reaktionsharzklebstoffe / Mörtel	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Erfüllt	
Dauerhaftigkeit:		
- Anwendungen in Innenbereichen:	Erfüllt	
- Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	Erfüllt	

Die Leistung der im Absatz 1 identifizierten Leistungen entsprechen den Leistungen des Absatzes 6. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Diese Erklärung ist auf der Website <https://www.florim.com/de/leistungserklaerungen-ce/> verfügbar.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag der Hersteller von:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....
Name und Funktion

Fiorano Modenese, 01/09/2021

.....
Ort und Datum der Unterzeichnung


.....
Unterschrift

Florim Ceramiche S.p.A. SB a socio unico

via Canaletto 24, Fiorano Modenese (MO) 41042 – Italia | T +39 0536 840111 | F +39 0536 844750 | florim.com
Capitale sociale euro 50.000.000 i.v. | Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Modena | C.F. e P.IVA IT 01265320364 | Codice SDI MZO2A0U



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogsabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 5 del/of/de/vom/de/a 01.09.2021


Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CEDIT

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ARCHEOLOGIE grigio e bianco	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
CHIMERA	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
CROMATICA cenere	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
EURIDICE Tela	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MATRICE ESSENZA 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MATRICE SOSTANZA 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
METAMORFOSI	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
POLICROMA lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
POLICROMA matte	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
RILIEVI naturale	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
STORIE	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
TESORI	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

CE ZEICHEN

Feinsteinzeug Magnum

	
FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB, Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
09 FLORIM 003	
EN 14411:2012	
Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5 % für Bodenbeläge und Wandbekleidungen innen und/oder außen	
Brandverhalten	A1 _{FL} /A1
Abgabe gefährlicher Substanzen:	
- Kadmiumabgabe	NPD
- Bleiabgabe	NPD
Bruchlast (N)	> 700 N
Rutschhemmende Eigenschaften	Siehe anhang
Taktilität	NPD
Haftfestigkeit:	
Klebemörtel, Typ C2 / Dispersionsklebstoffe / Reaktionsharzklebstoffe / Mörtel	NPD
Temperaturwechselbeständigkeit	Erfüllt
Dauerhaftigkeit:	
- Anwendungen in Innenbereichen:	Erfüllt
- Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	Erfüllt
https://www.florim.com/de/vollstaendige-ce-kennzeichnungen/	