

DECLARACIÓN DE PERFORMANCE

No. FLORIM 003

(ES) - Rev. 1

1. Código de identificación único del tipo de producto
Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$
2. Aplicaciones del producto
Para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores
3. Nombre o marca comercial y dirección del fabricante
**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Sistema de evaluación y verificación de constancia de las prestaciones (AVCP)
Sistema 4
5. Nombre y número de identificación del laboratorio oficial, en su caso – **No aplicable**
Tareas realizadas
Sistema AVCP
Documentación emitida y fecha de expedición

6. Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificación técnica armonizada |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Reacción al fuego | A1_{FL}/A1 | EN 14411:2012 |
| La liberación de sustancias peligrosas, por: | | |
| - Cadmio | NPD | |
| - Plomo | NPD | |
| Fuerza de rotura (N) | > 700 N | |
| Deslizamiento: | Ver quadro anexo | |
| Tactilidad | NPD | |
| Resistencia de la adhesión, por: | | |
| Adhesivo cementoso, tipo C2 | NPD | |
| Resistencia al choque térmico | Resiste | |
| Durabilidad: | | |
| - uso en interiores: | Resiste | |
| - uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo | Resiste | |

La prestación del producto identificado en el punto 1 cumple con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3. Esta declaración está disponible en el sitio web <https://www.florim.com/es/declaraciones-de-performance-ce/>. Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....
Nombre y función

Fiorano Modenese, 01/09/2021

.....
Lugar y fecha de emisión


.....
Firma



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 5 del/of/de/vom/de/a 01.09.2021


Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CEDIT

| Serie / Series / Kolekcja / Serija | CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD} | BCRA DM 236/1989 (ITA) | DIN 51130 (DE) | Documento basico SU 3/2006 (ESP) |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|--|
| ARCHEOLOGIE grigio e bianco | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| CHIMERA | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| CROMATICA cenere | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| EURIDICE Tela | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| MATRICE ESSENZA 6 mm | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| MATRICE SOSTANZA 6 mm | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| METAMORFOSI | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| POLICROMA lucido | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| POLICROMA matte | N.P.D. | >0,4 | R9 | N.P.D. |
| RILIEVI naturale | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| STORIE | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| TESORI | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |

MARCA CE

Gres porcelánico fino MAGNUM

| | |
|---|----------------------|
|  | |
| FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB, Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia | |
| 09 FLORIM 003 | |
| EN 14411:2012 Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$, para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores. | |
| Reacción al fuego | A1 _{FL} /A1 |
| La liberación de sustancias peligrosas, por: | |
| - Cadmio | NPD |
| - Plomo | NPD |
| Fuerza de rotura (N) | > 700 N |
| Deslizamiento: | Ver quadro anexo |
| Tactilidad | NPD |
| Resistencia de la adhesión, por: | |
| Adhesivo cementoso, tipo C2 | NPD |
| Resistencia al choque térmico | Resiste |
| Durabilidad: | |
| - uso en interiores: | Resiste |
| - uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo | Resiste |
| https://www.florim.com/es/marcas-ce-completas/ | |