

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. FLORIM 003

(IT) - Rev. 1

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto  
**Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Destinazioni d'uso  
**Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne**
3. Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazioni (AVCP)  
**Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente – **Non applicabile**  
Compiti svolti  
Sistema AVCP  
Documentazione rilasciata e data di rilascio

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>Basata sulla decisione 96/603/CE e sue modifiche</b>  <b>EN 14411:2012</b>
<b>Rilascio di sostanze pericolose, per:</b>		
- Cadmio	<b>NPD</b>	
- Piombo	<b>NPD</b>	
<b>Forza di rottura</b>	<b>&gt; 700 N</b>	
<b>Scivolosità</b>	Vedere tabella allegata	
<b>Resistenza all'adesione, per:</b>		
Adesivo cementizio, tipo C2	<b>NPD</b>	
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	<b>Resiste</b>	
<b>Durabilità per:</b>		
- uso interno:	<b>Resiste</b>	
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	<b>Resiste</b>	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata in accordo con il regolamento (EU) N.° 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Questa dichiarazione è disponibile sul sito <https://www.florim.com/it/dichiarazioni-di-prestazione-ce/>.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Nome e funzione

Fiorano Modenese, 01/09/2021

Luogo e data di rilascio

Firma



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione  
Attachment to Declaration of Performance  
Annexe à la déclaration de performance  
Anhang der Leistungserklärung  
Anexo a la Declaración de Performance  
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych  
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata  
Bijlage bij de prestatieverklaring  
Navezanost na izjave o lastnostih  
Aneks Izjave o svojstvima  
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)  
Table - Slipperiness (where required by regulation)  
Table - Glissement (si requis par la loi)  
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)  
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)  
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)  
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogsabály szerint szükséges)  
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)  
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)  
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)  
Rev. 5 del/of/de/vom/de/a 01.09.2021


Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

### CEDIT

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ARCHEOLOGIE grigio e bianco	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
CHIMERA	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
CROMATICA cenere	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
EURIDICE Tela	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MATRICE ESSENZA 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MATRICE SOSTANZA 6 mm	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
METAMORFOSI	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
POLICROMA lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
POLICROMA matte	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
RILIEVI naturale	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
STORIE	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
TESORI	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

# MARCATURA CE

## Gres fine porcellanato MAGNUM

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,</b> <b>Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
09 FLORIM 003	
<b>EN 14411:2012</b> Piastrille di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5 \%$ per pavimentazioni e pareti interne ed esterne	
<b>Reazione al fuoco</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>Rilascio di sostanze pericolose, per:</b>	
- Cadmio	NPD
- Piombo	NPD
<b>Forza di rottura</b>	> 700 N
<b>Scivolosità</b>	Vedere tabella allegata
<b>Tattilità</b>	NPD
<b>Resistenza all'adesione, per:</b>	
Adesivo cementizio, tipo C2	NPD
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	Resiste
<b>Durabilità per:</b>	
- uso interno:	Resiste
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	Resiste
<a href="https://www.florim.com/it/marcature-ce-complete/">https://www.florim.com/it/marcature-ce-complete/</a>	