

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. FLORIM 001

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto  
**Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Destinazioni d'uso  
**Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne**
3. Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazioni (AVCP)  
**Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente – **Non applicabile**  
Compiti svolti  
Sistema AVCP  
Documentazione rilasciata e data di rilascio
6. Prestazioni dichiarate

| Caratteristiche essenziali                   | Prestazione                | Specifica tecnica armonizzata   |
|--|----------------------------|---|
| <b>Reazione al fuoco</b>                     | <b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>  | <b>Basata sulla decisione 96/603/CE e<br/>sue modifiche</b><br><br><b>EN 14411:2012</b> |
| <b>Rilascio di sostanze pericolose, per:</b> |                            |   |
| - Cadmio                                     | <b>NPD</b>                 |   |
| - Piombo                                     | <b>NPD</b>                 |   |
| <b>Forza di rottura</b>                      | <b>&gt; 1300 N</b>         |   |
| <b>Scivolosità</b>                           | Vedere tabella<br>allegata |   |
| <b>Tattilità</b>                             | <b>NPD</b>                 |   |
| <b>Resistenza all'adesione, per:</b>         |                            |   |
| Adesivo cementizio, tipo C2                  | <b>NPD</b>                 |   |
| <b>Resistenza agli sbalzi termici</b>        | <b>Resiste</b>             |   |
| <b>Durabilità per:</b>                       |                            |   |
| - uso interno:                               | <b>Resiste</b>             |   |
| - uso esterno: resistenza al gelo disgelo    | <b>Resiste</b>             |   |

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.  
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata in accordo con il regolamento (EU) N.° 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.  
Questa dichiarazione è disponibile sul sito <https://www.florim.com/it/dichiarazioni-di-prestazione-ce/>.  
Firmato a nome e per conto del produttore da:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Nome e funzione

Fiorano Modenese, 01/03/2021

Luogo e data di rilascio

Firma



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione  
Attachment to Declaration of Performance  
Annexe à la déclaration de performance  
Anhang der Leistungserklärung  
Anexo a la Declaración de Performance  
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych  
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata  
Bijlage bij de prestatieverklaring  
Navezanost na izjave o lastnostih  
Aneks Izjave o svojstvima  
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)  
Table - Slipperiness (where required by regulation)  
Table - Glissement (si requis par la loi)  
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)  
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)  
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)  
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogsabály szerint szükséges)  
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)  
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)  
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)  
Rev. 12 del/of/de/vom/de/a 29.04.2021

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

## CERIM


| Serie / Series / Kolekcja / Serija      | CENT/TS<br>16'165:2012<br>Annex B $\alpha_{SHOD}$ | BCRA DM<br>236/1989<br>(ITA) | DIN 51130<br>(DE) | Documento<br>basico SU<br>3/2006 (ESP) |
|---|---|------------------------------|-------------------|--|
| ANTIQUE MARBLE lucido                   | N.P.D.  | >0,4                         | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| ANTIQUE MARBLE matte                    | N.P.D.  | >0,4                         | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| ANTIQUE MARBLE STRUTTURATO              | N.P.D.  | N.P.D.                       | R10               | N.P.D.                                 |
| ARTIFACT OF CERIM grip                  | N.P.D.  | >0,4                         | R12               | N.P.D.                                 |
| ARTIFACT OF CERIM naturale              | N.P.D.  | >0,4                         | R10               | N.P.D.                                 |
| DETAILS WOOD OF CERIM grip 20 mm        | N.P.D.  | >0,4                         | R11               | N.P.D.                                 |
| DETAILS WOOD OF CERIM matte             | N.P.D.  | >0,4                         | R9                | N.P.D.                                 |
| ELEMENTAL STONE OF CERIM grip           | N.P.D.  | >0,4                         | R11               | N.P.D.                                 |
| ELEMENTAL STONE OF CERIM lucido         | N.P.D.  | N.P.D.                       | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| ELEMENTAL STONE OF CERIM matte          | N.P.D.  | >0,4                         | R10               | N.P.D.                                 |
| EXALT OF CERIM lucido                   | N.P.D.  | >0,4                         | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| EXALT OF CERIM naturale                 | N.P.D.  | >0,4                         | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| HI WOOD OF CERIM lucido                 | N.P.D.  | >0,4                         | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| HI WOOD OF CERIM naturale               | N.P.D.  | >0,4                         | R10               | N.P.D.                                 |
| LE VENEZIANE lucido                     | N.P.D.  | N.P.D.                       | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| LE VENEZIANE naturale                   | N.P.D.  | >0,4                         | R9                | N.P.D.                                 |
| LE VENEZIANE R+PTV                      | N.P.D.  | >0,4                         | R10               | N.P.D.                                 |
| MAPS OF CERIM bocciardato               | N.P.D.  | >0,4                         | R11               | N.P.D.                                 |
| MAPS OF CERIM bocciardato 2 cm          | N.P.D.  | >0,4                         | R11               | N.P.D.                                 |
| MAPS OF CERIM matte                     | N.P.D.  | >0,4                         | R10               | N.P.D.                                 |
| MATERIAL STONES OF CERIM bocciardato 20 | N.P.D.  | >0,4                         | R11               | N.P.D.                                 |
| MATERIAL STONES OF CERIM grip           | N.P.D.  | >0,4                         | R11               | N.P.D.                                 |
| MATERIAL STONES OF CERIM matte          | N.P.D.  | N.P.D.                       | R9                | N.P.D.                                 |
| NATURAL STONE OF CERIM bocciardato 20 n | N.P.D.  | >0,4                         | R11               | N.P.D.                                 |
| NATURAL STONE OF CERIM grip             | N.P.D.  | >0,4                         | R11               | N.P.D.                                 |
| NATURAL STONE OF CERIM matte            | N.P.D.  | >0,4                         | R10               | Classe 2                               |
| ONIX OF CERIM lucido                    | N.P.D.  | >0,4                         | N.P.D.            | N.P.D.                                 |



|                                |        |      |        |        |
|--------------------------------|--------|------|--------|--------|
| ONIX OF CERIM matte            | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| ROCK SALT OF CERIM bocciardato | N.P.D. | >0,4 | R11    | N.P.D. |
| ROCK SALT OF CERIM lucido      | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| ROCK SALT OF CERIM matte       | N.P.D. | >0,4 | R10    | N.P.D. |
| TIMELESS grip                  | N.P.D. | >0,4 | R11    | N.P.D. |
| TIMELESS lucido                | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| TIMELESS matte                 | N.P.D. | >0,4 | R9     | N.P.D. |

# MARCATURA CE

**Gres fine porcellanato**  
**Gres porcellanato smaltato**  
**Gres porcellanato colorato in massa**

|   |                         |
|---|-------------------------|
|    |                         |
| <b>FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,</b><br><b>Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>   |                         |
| 05<br>FLORIM 001  |                         |
| <b>EN 14411:2012</b><br>Piastrille di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua<br>$E_b \leq 0,5 \%$ per pavimentazioni e pareti interne ed esterne |                         |
| <b>Reazione al fuoco</b>  | A1 <sub>FL</sub> /A1    |
| <b>Rilascio di sostanze pericolose, per:</b>  |                         |
| - Cadmio  | NPD                     |
| - Piombo  | NPD                     |
| <b>Forza di rottura</b>   | > 1300 N                |
| <b>Scivolosità</b>  | Vedere tabella allegata |
| <b>Tattilità</b>  | NPD                     |
| <b>Resistenza all'adesione, per:</b>  |                         |
| Adesivo cementizio, tipo C2   | NPD                     |
| <b>Resistenza agli sbalzi termici</b>   | Resiste                 |
| <b>Durabilità per:</b>  |                         |
| - uso interno:  | Resiste                 |
| - uso esterno: resistenza al gelo disgelo   | Resiste                 |
| <a href="https://www.florim.com/it/marcature-ce-complete/">https://www.florim.com/it/marcature-ce-complete/</a>   |                         |