

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. FLORIM 001

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto  
 Numero del tipo, lotto o di serie o di qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto  
**Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Destinazioni d'uso  
**Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne**
3. Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,  
 Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazioni (AVCP)  
**Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente – **Non applicabile**  
 Compiti svolti  
 Sistema AVCP  
 Documentazione rilasciata e data di rilascio

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 <sub>FL</sub> /A1	Basata sulla decisione 96/603/CE e sue modifiche
Rilascio di sostanze pericolose, per:		EN 14411:2012
- Cadmio	NPD	
- Piombo	NPD	
Forza di rottura	> 1300 N	
Scivolosità	Vedere tabella allegata	
Resistenza all'adesione, per:		
Adesivo cementizio, tipo C2	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste	
Durabilità per:		
- uso interno:	Resiste	
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	Resiste	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Nome e funzione

Fiorano Modenese, 25/06/2013

Luogo e data di rilascio

Firma



**Allegato alla Dichiarazione di Prestazione  
Attachment to Declaration of Performance  
Annexe à la déclaration de performance  
Anhang der Leistungserklärung  
Anexo a la Declaración de Performance  
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych  
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata  
Bijlage bij de prestatieverklaring  
Navezanost na izjave o lastnostih  
Aneks Izjave o svojstvima  
No. FLORIM 001**

**Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)  
Table - Slipperiness (where required by regulation)  
Table - Glissement (si requis par la loi)  
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)  
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)  
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)  
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)  
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)  
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)  
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)  
Rev. 10 del/of/de/vom/de/a 19.12.2018**

**Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka**

**CERIM**

<b>Serie / Series / Kolekcja / Serija</b>	<b>CENTS 16165:2012 Annex B <math>\alpha_{SHOD}</math></b>	<b>BCRA DM 236/1989 (ITA)</b>	<b>DIN 51130 (DE)</b>	<b>Documento basico SU 3/2006 (ESP)</b>
ANTIQUE MARBLE lucido	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE matte	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE STRUTTURATO	$\alpha$ da 11° a 19°	N.P.D.	R10	N.P.D.
ARTIFACT OF CERIM grip	$\alpha$ da 28° a 35°	> 0,4	R12	N.P.D.
ARTIFACT OF CERIM naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
BRIGHT FOREST OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
BRIGHT FOREST OF CERIM matte	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
CONTEMPORARY STONES grip	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	Classe 2
CONTEMPORARY STONES matte	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 1
DETAILS WOOD OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM grip 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM matte	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM lucido	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM matte	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
EXALT OF CERIM lucido	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
EXALT OF CERIM naturale	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
HI WOOD OF CERIM lucido	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
HI WOOD OF CERIM naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
LE VENEZIANE lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LE VENEZIANE naturale	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
LE VENEZIANE naturale R+PTV	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato 2 cm	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM matte	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM bocciardato 20	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM matte	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.



**FLORIM CERAMICHE S.p.A.** a socio unico  
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY  
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322  
[www.florim.com](http://www.florim.com)

MEMORY OF CERIM	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM bocciardato 20 n	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM matte	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	Classe 2
ONIX OF CERIM lucido	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
ONIX OF CERIM matte	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
RETHINK OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
RETHINK OF CERIM matte	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.
TIMELESS grip	$\alpha$ da 20° a 27°	> 0,4	R11	N.P.D.
TIMELESS lucido	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
TIMELESS matte	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.

# MARCATURA CE

**Gres fine porcellanato**  
**Gres porcellanato smaltato**  
**Gres porcellanato colorato in massa**

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A.,</b> <b>Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
05 FLORIM 001	
<b>EN 14411:2012</b> Piastrille di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5 \%$ per pavimentazioni e pareti interne ed esterne	
<b>Reazione al fuoco</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>Rilascio di sostanze pericolose, per:</b>	
- Cadmio	NPD
- Piombo	NPD
<b>Forza di rottura</b>	> 1300 N
<b>Scivolosità</b>	Vedere tabella allegata
<b>Tattilità</b>	NPD
<b>Resistenza all'adesione, per:</b>	
Adesivo cementizio, tipo C2	NPD
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	Resiste
<b>Durabilità per:</b>	
- uso interno:	Resiste
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	Resiste