



## Leistungserklärung

No. FLORIM 001

- Identifizierungscode des Produktes  
Anzahl der Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, die die Identifizierung des Produkts erlaubt  
**Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme  $E_b \leq 0,5 \%$**
- Verwendungszweck  
**für Fußböden und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich**
- Name oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Beurteilungs- und Prüfsystem der Leistungskonstanz (AVCP)  
**System 4**
- ggf. Name und Kennnummer des betitelten Labors, – **Nicht angegeben**  
Durchgeführte Aufgaben  
System AVCP  
DAusgestellte Dokumente und Datum

### 6. Erklärte Leistungen

Wesentliche merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>Gemäss der Entscheidung 96/603/EEC und ihren Abänderungen</b>  <b>EN 14411:2012</b>
<b>Abgabe gefährlicher Substanzen</b>		
- Kadmiumabgabe	<b>NPD</b>	
- Bleiabgabe	<b>NPD</b>	
<b>Bruchlast (N)</b>	<b>&gt; 1300 N</b>	
<b>Rutschfestigkeit</b>	Siehe anhang	
<b>Haptik</b>	<b>NPD</b>	
<b>Haftfestigkeit:</b>		
Klebemörtel, Typ C2	<b>NPD</b>	
<b>Temperaturwechselbeständigkeit</b>	<b>Erfüllt</b>	
<b>Haltbarkeit:</b>		
- interne verwendung:	<b>Erfüllt</b>	
- außenbereich: Frost- und Tauwetterbeständigkeit	<b>Erfüllt</b>	

Die Leistung der im Absatz 1 identifizierten Leistungen entsprechen den Leistungen des Absatzes 6. Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers wie im Ansatz 3 angegeben.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag der Hersteller von:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....  
Name und Funktion

Fiorano Modenese, 25/06/2013

.....  
Ort und Datum der Unterzeichnung

.....  
Unterschrift



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico  
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750  
WWW.FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.  
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione  
Attachment to Declaration of Performance  
Annexe à la déclaration de performance  
Anhang der Leistungserklärung  
Anexo a la Declaración de Performance  
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych  
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata  
Bijlage bij de prestatieverklaring  
Navezanost na izjave o lastnostih  
Aneks Izjave o svojstvima  
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)  
Table - Slipperiness (where required by regulation)  
Table - Glissement (si requis par la loi)  
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)  
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)  
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)  
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)  
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)  
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)  
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)  
Rev. 11 del/of/de/vom/de/a 23.12.2019

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CERIM

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CENTS 16165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ANTIQUE MARBLE lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE STRUTTURATO	$\alpha$ da 11° a 19°	N.P.D.	R10	N.P.D.
ARTIFACT OF CERIM grip	$\alpha$ da 28° a 35°	>0,4	R12	N.P.D.
ARTIFACT OF CERIM naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
BRIGHT FOREST OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
BRIGHT FOREST OF CERIM matte	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
CONTEMPORARY STONES grip	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
CONTEMPORARY STONES matte	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 1
DETAILS WOOD OF CERIM grip 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM matte	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
ELEMENTAL STONE OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ELEMENTAL STONE OF CERIM lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ELEMENTAL STONE OF CERIM matte	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM matte	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
EXALT OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
EXALT OF CERIM naturale	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
HI WOOD OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
HI WOOD OF CERIM naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
LE VENEZIANE lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LE VENEZIANE naturale	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
LE VENEZIANE naturale R+PTV	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato 2 cm	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM matte	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM bocciardato 2	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.




FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico  
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY  
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322  
[www.florim.com](http://www.florim.com)

MATERIAL STONES OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM matte	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM bocciardato 20 n	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM grip	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM matte	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 2
ONIX OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ONIX OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM bocciardato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM matte	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
TIMELESS grip	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
TIMELESS lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
TIMELESS matte	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.

# CE ZEICHEN

**Feinsteinzeug**  
**Glasierte feinsteinzeug**  
**Durchgefärbte Feinsteinzeug**

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A.,</b> <b>Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
05 FLORIM 001	
<b>EN 14411:2012</b>	
Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5 % für Fußböden und Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich	
<b>Brandverhalten</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>Abgabe gefährlicher Substanzen:</b>	
- Kadmiumabgabe	NPD
- Bleiabgabe	NPD
<b>Bruchlast (N)</b>	> 1300 N
<b>Rutschfestigkeit</b>	Siehe anhang
<b>Haptik</b>	NPD
<b>Haftfestigkeit:</b>	
Klebemörtel, Typ C2	NPD
<b>Temperaturwechselbeständigkeit</b>	Erfüllt
<b>Haltbarkeit:</b>	
- interne verwendung:	Erfüllt
- außenbereich: Frost- und Tauwetterbeständigkeit	Erfüllt