



Leistungserklärung

No. FLORIM 001

- Identifizierungscode des Produktes
Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5 \%$
- Verwendungszweck
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen innen und/oder außen
- Name oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers
**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Beurteilungs- und Prüfsystem der Leistungskonstanz (AVCP)
System 4
- ggf. Name und Kennnummer des betitelten Labors, – **Nicht angegeben**
Durchgeführte Aufgaben
System AVCP
DAusgestellte Dokumente und Datum

6. Erklärte Leistungen

| Wesentliche merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---------------------------|--|
| Brandverhalten | A1_{FL}/A1 | Gemäss der Entscheidung 96/603/EEC und ihren Abänderungen EN 14411:2012 |
| Abgabe gefährlicher Substanzen | | |
| - Kadmiumabgabe | NPD | |
| - Bleiabgabe | NPD | |
| Bruchlast (N) | > 1300 N | |
| Rutschhemmende Eigenschaften | Siehe anhang | |
| Taktilität | NPD | |
| Haftfestigkeit: | | |
| Klebemörtel, Typ C2 / Dispersionsklebstoffe / Reaktionsharzklebstoffe / Mörtel | NPD | |
| Temperaturwechselbeständigkeit | Erfüllt | |
| Dauerhaftigkeit: | | |
| - Anwendungen in Innenbereichen: | Erfüllt | |
| - Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tau-Wechselbeständigkeit | Erfüllt | |

Die Leistung der im Absatz 1 identifizierten Leistungen entsprechen den Leistungen des Absatzes 6. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Diese Erklärung ist auf der Website <https://www.florim.com/de/leistungserklaerungen-ce/> verfügbar.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag der Hersteller von:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....
Name und Funktion

Fiorano Modenese, 01/03/2021

.....
Ort und Datum der Unterzeichnung


.....
Unterschrift

Florim Ceramiche S.p.A. SB a socio unico

via Canaletto 24, Fiorano Modenese (MO) 41042 – Italia | T +39 0536 840111 | F +39 0536 844750 | florim.com
Capitale sociale euro 50.000.000 i.v. | Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Modena | C.F. e P.IVA IT 01265320364 | Codice SDI MZO2A0U



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogsabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 12 del/of/de/vom/de/a 29.04.2021

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CERIM


| Serie / Series / Kolekcja / Serija | CENT/TS 16'165:2012 Annex B α_{SHOD} | BCRA DM 236/1989 (ITA) | DIN 51130 (DE) | Documento basico SU 3/2006 (ESP) |
|---|---|------------------------------|-------------------|--|
| ANTIQUE MARBLE lucido | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| ANTIQUE MARBLE matte | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| ANTIQUE MARBLE STRUTTURATO | N.P.D. | N.P.D. | R10 | N.P.D. |
| ARTIFACT OF CERIM grip | N.P.D. | >0,4 | R12 | N.P.D. |
| ARTIFACT OF CERIM naturale | N.P.D. | >0,4 | R10 | N.P.D. |
| DETAILS WOOD OF CERIM grip 20 mm | N.P.D. | >0,4 | R11 | N.P.D. |
| DETAILS WOOD OF CERIM matte | N.P.D. | >0,4 | R9 | N.P.D. |
| ELEMENTAL STONE OF CERIM grip | N.P.D. | >0,4 | R11 | N.P.D. |
| ELEMENTAL STONE OF CERIM lucido | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| ELEMENTAL STONE OF CERIM matte | N.P.D. | >0,4 | R10 | N.P.D. |
| EXALT OF CERIM lucido | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| EXALT OF CERIM naturale | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| HI WOOD OF CERIM lucido | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| HI WOOD OF CERIM naturale | N.P.D. | >0,4 | R10 | N.P.D. |
| LE VENEZIANE lucido | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| LE VENEZIANE naturale | N.P.D. | >0,4 | R9 | N.P.D. |
| LE VENEZIANE R+PTV | N.P.D. | >0,4 | R10 | N.P.D. |
| MAPS OF CERIM bocciardato | N.P.D. | >0,4 | R11 | N.P.D. |
| MAPS OF CERIM bocciardato 2 cm | N.P.D. | >0,4 | R11 | N.P.D. |
| MAPS OF CERIM matte | N.P.D. | >0,4 | R10 | N.P.D. |
| MATERIAL STONES OF CERIM bocciardato 20 | N.P.D. | >0,4 | R11 | N.P.D. |
| MATERIAL STONES OF CERIM grip | N.P.D. | >0,4 | R11 | N.P.D. |
| MATERIAL STONES OF CERIM matte | N.P.D. | N.P.D. | R9 | N.P.D. |
| NATURAL STONE OF CERIM bocciardato 20 n | N.P.D. | >0,4 | R11 | N.P.D. |
| NATURAL STONE OF CERIM grip | N.P.D. | >0,4 | R11 | N.P.D. |
| NATURAL STONE OF CERIM matte | N.P.D. | >0,4 | R10 | Classe 2 |
| ONIX OF CERIM lucido | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |



| | | | | |
|--------------------------------|--------|------|--------|--------|
| ONIX OF CERIM matte | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| ROCK SALT OF CERIM bocciardato | N.P.D. | >0,4 | R11 | N.P.D. |
| ROCK SALT OF CERIM lucido | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| ROCK SALT OF CERIM matte | N.P.D. | >0,4 | R10 | N.P.D. |
| TIMELESS grip | N.P.D. | >0,4 | R11 | N.P.D. |
| TIMELESS lucido | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| TIMELESS matte | N.P.D. | >0,4 | R9 | N.P.D. |

CE KENNZEICHNUNG

Feinsteinzeug
Glasierte feinsteinzeug
Durchgefärbte Feinsteinzeug

| | |
|---|----------------------|
|  | |
| FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB, Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia | |
| 05 FLORIM 001 | |
| EN 14411:2012 | |
| Trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5 % für Bodenbeläge und Wandbekleidungen innen und/oder außen | |
| Brandverhalten | A1 _{FL} /A1 |
| Abgabe gefährlicher Substanzen: | |
| - Kadmiumabgabe | NPD |
| - Bleiabgabe | NPD |
| Bruchlast (N) | > 1300 N |
| Rutschhemmende Eigenschaften | Siehe anhang |
| Taktilität | NPD |
| Haftfestigkeit: | |
| Klebemörtel, Typ C2 / Dispersionsklebstoffe / Reaktionsharzklebstoffe / Mörtel | NPD |
| Temperaturwechselbeständigkeit | Erfüllt |
| Dauerhaftigkeit: | |
| - Anwendungen in Innenbereichen: | Erfüllt |
| - Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tau-Wechselbeständigkeit | Erfüllt |
| https://www.florim.com/de/vollstaendige-ce-kennzeichnungen/ | |