

DECLARACIÓN DE PERFORMANCE

No. FLORIM 001

1. Código de identificación único del tipo de producto
Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$
2. Aplicaciones del producto
Para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores
3. Nombre o marca comercial y dirección del fabricante
**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Sistema de evaluación y verificación de constancia de las prestaciones (AVCP)
Sistema 4
5. Nombre y número de identificación del laboratorio oficial, en su caso – **No aplicable**
Tareas realizadas
Sistema AVCP
Documentación emitida y fecha de expedición

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL}/A1	EN 14411:2012
La liberación de sustancias peligrosas, por:		
- Cadmio	NPD	
- Plomo	NPD	
Fuerza de rotura (N)	> 1300 N	
Deslizamiento:	Ver quadro anexo	
Tactilidad	NPD	
Resistencia de la adhesión, por:		
Adhesivo cementoso, tipo C2	NPD	
Resistencia al choque térmico	Resiste	
Durabilidad:		
- uso en interiores:	Resiste	
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	Resiste	

La prestación del producto identificado en el punto 1 cumple con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3. Esta declaración está disponible en el sitio web <https://www.florim.com/es/declaraciones-de-performance-ce/>. Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Nombre y función

Fiorano Modenese, 01/03/2021

Lugar y fecha de emisión

Firma



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogsabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 12 del/of/de/vom/de/a 29.04.2021

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CERIM


Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ANTIQUE MARBLE lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE STRUTTURATO	N.P.D.	N.P.D.	R10	N.P.D.
ARTIFACT OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R12	N.P.D.
ARTIFACT OF CERIM naturale	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM grip 20 mm	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
ELEMENTAL STONE OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
ELEMENTAL STONE OF CERIM lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ELEMENTAL STONE OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
EXALT OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
EXALT OF CERIM naturale	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
HI WOOD OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
HI WOOD OF CERIM naturale	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
LE VENEZIANE lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LE VENEZIANE naturale	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
LE VENEZIANE R+PTV	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato 2 cm	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM bocciardato 20	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM matte	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM bocciardato 20 n	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R10	Classe 2
ONIX OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.



ONIX OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM bocciardato	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
TIMELESS grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
TIMELESS lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
TIMELESS matte	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.

MARCA CE

Gres porcelánico fino
Gres porcelánico esmaltado
Gres porcelánico coloreado en masa

	
FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB, Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05 FLORIM 001	
EN 14411:2012 Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$, para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores.	
Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1
La liberación de sustancias peligrosas, por:	
- Cadmio	NPD
- Plomo	NPD
Fuerza de rotura (N)	> 1300 N
Deslizamiento:	Ver quadro anexo
Tactilidad	NPD
Resistencia de la adhesión, por:	
Adhesivo cementoso, tipo C2	NPD
Resistencia al choque térmico	Resiste
Durabilidad:	
- uso en interiores:	Resiste
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	Resiste
https://www.florim.com/es/marcas-ce-completas/	