



DECLARATION DE PERFORMANCE

No. FLORIM 003

- Code d'identification unique du type de produit
Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit
Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$
- Destination d'usage
Pour sols et murs interieur et exterieur
- Nom ou la marque et adresse du producteur
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)
Système 4
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant – **Non applicable**
Tâches effectuées
Système AVCP
Les documents émis et la date d'émission

6. Performance

| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécification technique harmonisée |
|--|-----------------------|---|
| Réaction au feu | A1 _{FL} /A1 | Selon la decision 96/603/EEC et ses modifications |
| Libération de substances dangereuses, pour: | | EN 14411:2012 |
| - Cadmium | NPD | |
| - Plomb | NPD | |
| Force de rupture | > 700 N | |
| Glissement | Voir tableau ci-joint | |
| Tactilité | NPD | |
| Résistance à l'arrachement, pour: | | |
| Adhésif à base de ciment, de type C2 | NPD | |
| Résistance aux chocs thermiques | Résistant | |
| Durabilité pour: | | |
| - utilisation interne: | Résistant | |
| - utilisation externe: résistance au gel/dégel | Résistant | |

La performance du produit identifié au paragraphe 1 est conforme aux performances déclarées au point 6.
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié à l'étape 3.
Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....
Nom et fonction

Fiorano Modenese, 25/06/2013

.....
Place et date d'émission

.....
Signature



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 7 del/of/de/vom/de/a 19.12.2018

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CASA DOLCE CASA


| Serie / Series / Kolekcja / Serija | CENTS 16165:2012 Annex B α_{SHOD} | BCRA DM 236/1989 (ITA) | DIN 51130 (DE) | Documento basico SU 3/2006 (ESP) |
|------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|--|
| ARTWORK Magnum glossy | N.P.D. | > 0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| ARTWORK Magnum matte | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| ARTWORK Magnum R+PTV | α da 11° a 19° | >0,4 | R10 | N.P.D. |
| MATERIA PROJECT Magnum honed | α da 6° a 10° | N.P.D. | R9 | Classe 1 |
| NEUTRA 6.0 Magnum tinte unite | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| NEUTRA honed magnum | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| NEUTRA SLIM 4 | α da 6° a 10° | N.P.D. | R 9 | N.P.D. |
| PIETRE SLIM 4 | α da 6° a 10° | > 0,4 | R 9 | N.P.D. |
| STONES AND MORE 2.0 Magnum glossy | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| STONES AND MORE 2.0 Magnum matte | α da 6° a 10° | > 0,4 | R9 | N.P.D. |
| STONES AND MORE 2.0 Magnum smooth | N.P.D. | > 0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| STONES AND MORE Magnum glossy | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| STONES AND MORE Magnum matte | α da 6° a 10° | > 0,4 | R9 | N.P.D. |
| STONES AND MORE Magnum smooth | N.P.D. | > 0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| STUDIOS OF CASAMOOD matte R+PTV | α da 11° a 19° | >0,4 | R10 | N.P.D. |
| WOODEN TILE Magnum naturale | α da 11° a 19° | > 0,4 | R10 | N.P.D. |



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322
www.florim.com

MARQUAGE CE

Grès cérame fin SLIM/4
Grès cérame colore dans la masse SLIM/4
Grès cérame fin MAGNUM

| | |
|---|-------------------------------|
|  | |
| FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia | |
| 09 FLORIM 003 | |
| EN 14411:2012 Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$ pour sols et murs interieur et exterieur | |
| Réaction au feu | A1 _{FL} /A1 |
| Libération de substances dangereuses, pour: | |
| - Cadmium | NPD |
| - Plomb | NPD |
| Force de rupture | > 700 N |
| Glissement | Voir les tableau en annexe |
| Tactilité | NPD |
| Résistance à l'arrachement, pour: | |
| Adhésif à base de ciment, de type C2 | NPD |
| Résistance aux chocs thermiques | Résistant |
| Durabilité pour: | |
| - utilisation interne: | Résistant |
| - utilisation externe: résistance au gel/dégel | Résistant |