



DECLARACIÓN DE PERFORMANCE

No. FLORIM 001

- Código de identificación único del tipo de producto
Número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$
- Aplicaciones del producto
Para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores
- Nombre o marca comercial y dirección del fabricante
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Sistema de evaluación y verificación de constancia de las prestaciones (AVCP)
Sistema 4
- Nombre y número de identificación del laboratorio oficial, en su caso – **No aplicable**
Tareas realizadas
Sistema AVCP
Documentación emitida y fecha de expedición

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} A1	Con arreglo a la decisión 96/603/CEE y sus modificaciones
La liberación de sustancias peligrosas, por:		EN 14411:2012
- Cadmio	NPD	
- Plomo	NPD	
Fuerza de rotura (N)	> 1300 N	
Deslizamiento:	Ver quadro anexo	
Tactilidad	NPD	
Resistencia de la adhesión, por:		
Adhesivo cementoso, tipo C2	NPD	
Resistencia al choque térmico	Resiste	
Durabilidad:		
- uso en interiores:	Resiste	
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	Resiste	

La prestación del producto identificado en el punto 1 cumple con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Nombre y función

Fiorano Modenese, 25/06/2013

Lugar y fecha de emisión

Firma



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE / MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW.FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 11 del/of/de/vom/de/a 23.12.2019

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CERIM

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CENTS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
AFFRESCHI pav	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
AMBIENTE	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
ANCIENT STONE	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE STRUTTURATO	α da 11° a 19°	N.P.D.	R10	N.P.D.
ANTIQUE STONES	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
ARDESIA	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
ARDESIA GRIP	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ARTIFACT OF CERIM grip	α da 28° a 35°	>0,4	R12	N.P.D.
ARTIFACT OF CERIM naturale	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
BETON lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
BETON naturale	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
BLOOM	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
BRIGHT FOREST OF CERIM grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
BRIGHT FOREST OF CERIM matte	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
BRIGHT STONE	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
CAMELOT	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
CHARME NATUREL	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
CONCEPT LAB	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
CONTEMPORARY STONES grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
CONTEMPORARY STONES matte	α da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 1
DESERT LIGHT	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM grip 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM matte	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
ELEGANCE lappato	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ELEGANCE naturale	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
ELEMENTAL STONE OF CERIM grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.




FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322
www.florim.com

ELEMENTAL STONE OF CERIM lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ELEMENTAL STONE OF CERIM matte	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM matte	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
EXALT OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
EXALT OF CERIM naturale	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
EXCELLENCE	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
EXCELLENCE grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
GAMMA	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GAMMA 10X10	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GAMMA GRIP	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
GEMME pav	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GLOSSY	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GREENWOOD	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
HI WOOD OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
HI WOOD OF CERIM naturale	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
I LEGNI	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
I LEGNI NATURALI	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I METALLI	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I TESSUTI	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
LE PIETRE	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
LE PIETRE LUCIDE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LE PREZIOSE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LE STUOIE LINEA-PUNTO-NODO	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
LE VENEZIANE lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LE VENEZIANE naturale	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
LE VENEZIANE naturale R+PTV	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
LIGHT	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LOFT	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato 2 cm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM matte	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
MARBLE & STONE PAV	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM bocciardato 20 n	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM matte	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
MEMORY OF CERIM	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
MENHIR	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MILLERIGHE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MINIMAL	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
MODERN COLOR	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
MU'	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM bocciardato 20 n	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM matte	α da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 2
OLIMPO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ONIX OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ONIX OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
PAINT WOOD OF CERIM	α da 6° a 10°	>0,4	R9	Classe 1
PAINT WOOD OF CERIM grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 3
PALIO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PEARLY	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PIED DE POULE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PIETRA RICICLATA	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
PIXEL	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PRECIOUS pavimento	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
PROVENZALE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PROVENZALE 10X10	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PROVENZALE 20X20	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PURE COLORS pavimento	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
QUARZITE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

RESINS	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
RETHINK OF CERIM grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
RETHINK OF CERIM matte	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
RICHSTONE pav	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
RITZ	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM bocciardato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM matte	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
SAINT PIERRE	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
SHADE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
SMART	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE LIGHT	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
TERRE COTTE	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
TERRE COTTE GRIP	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
THE WOOD COLLECTION	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
TIMELESS grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
TIMELESS lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
TIMELESS matte	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
TINTE	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
TRE+TRE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
TREND	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
URBAN SLATE	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
VINTAGE COLLECTION	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
WESTERN STONE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
WESTERN STONE 10X10	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
WESTERN STONE grip	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
WOOD ESSENCE	α da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 1
WOOD ESSENCE GRIP	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 3
ZEBRANO	α da 6° a 10°	>0,4	R9	Classe 1

MARCA CE

Gres porcelánico fino
Gres porcelánico esmaltado
Gres porcelánico coloreado en masa

	
FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05 FLORIM 001	
EN 14411:2012 Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$, para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores.	
Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1
La liberación de sustancias peligrosas, por:	
- Cadmio	NPD
- Plomo	NPD
Fuerza de rotura (N)	> 1300 N
Deslizamiento:	Ver quadro anexo
Tactilidad	NPD
Resistencia de la adhesión, por:	
Adhesivo cementoso, tipo C2	NPD
Resistencia al choque térmico	Resiste
Durabilidad:	
- uso en interiores:	Resiste
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	Resiste