



## DECLARATION DE PERFORMANCE

No. FLORIM 004

- Code d'identification unique du type de produit  
Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit  
**Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau  $E_b > 10 \%$**
- Destination d'usage  
**Pour murs interieur**
- Nom ou la marque et adresse du producteur  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)  
**Système 4**
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant – **Non applicable**  
Tâches effectuées  
Système AVCP  
Les documents émis et la date d'émission

### 6. Performance

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	Selon la decision 96/603/EEC et ses modifications
<b>Libération de substances dangereuses, pour:</b>		EN 14411:2012
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
<b>Résistance à l'arrachement, pour:</b>		
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD	
<b>Durabilité pour:</b>		
- utilisation interne:	Résistant	

La performance du produit identifié au paragraphe 1 est conforme aux performances déclarées au point 6.  
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié à l'étape 3.  
Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....  
Nom et fonction

Fiorano Modenese, 25/06/2013

.....  
Place et date d'émission

  
.....  
Signature



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico  
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750  
WWW.FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.  
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

# MARQUAGE CE

## Pâte blanche WALLIGHT

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
10 FLORIM 004	
<b>EN 14411:2012</b> Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b > 10\%$ pour murs intérieur	
<b>Réaction au feu</b>	A1
<b>Résistance à l'arrachement, pour:</b>	
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD
<b>Durabilité pour:</b>	
- utilisation interne:	Résistant