

DECLARATION DE PERFORMANCE

No. FLORIM 001

1. Code d'identification unique du type de produit
 Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit
Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$
2. Destination d'usage
Pour sols et murs interieur et exterieur
3. Nom ou la marque et adresse du producteur
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,
 Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)
Système 4
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant – **Non applicable**
 Tâches effectuées
 Système AVCP
 Les documents émis et la date d'émission

6. Performance

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	Selon la decision 96/603/EEC et ses modifications
Libération de substances dangereuses, pour:		EN 14411:2012
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Force de rupture	> 1300 N	
Glissement	Voir tableau ci-joint	
Tactilité	NPD	
Résistance à l'arrachement, pour:		
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité pour:		
- utilisation interne:	Résistant	
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant	

La performance du produit identifié au paragraphe 1 est conforme aux performances déclarées au point 6. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié à l'étape 3. Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....
 Nom et fonction

Fiorano Modenese, 25/06/2013

.....
 Place et date d'émission

.....
 Signature



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 11 del/of/de/vom/de/a 04.06.2019

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

REX

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CENTS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ABISKO	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
ALABASTRI DI REX shiny	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ARDOISE grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
ARDOISE matte	α da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 1
CHATEAUX DE LA LOIRE	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
CONCREATE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
CREMA MARFIL SELECT lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
CREMA MARFIL SELECT naturale	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
ESPRIT DE REX matte	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
ESPRIT DE REX strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ETOILE DE REX glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ETOILE DE REX matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
FRAMES	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
GALUCHAT	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
GLAMWOOD	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
HORN	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
I BIANCHI DI REX matte	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
I BIANCHI DI REX shiny	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DECO' WOOD	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
I CLASSICI DI REX glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX matte/soft	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I GIOIELLI REX (pavimento)	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I MARMI DI REX matte	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
I MARMI DI REX shiny	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DIREX strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
LA ROCHE anticato naturale	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.




FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322
www.florim.com

LA ROCHE smooth	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
LA ROCHE strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
LA ROCHE strutturato 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
LE CASCINE	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
LE ESSENZE DI REX matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LE ESSENZE DI REX shiny	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LEAVES	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
LOGICA	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
LOGICA GRAFFIATO	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
MAGISTRA ASPER	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
MAGISTRA PICTUM	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
MATERRE	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
MATIERES DI REX matte	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
MATIERES DI REX strutturato 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
MATOUCHE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MATOUCHE - Croco	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
METAUX	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
METROWALL	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PIERRES matte	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
PIERRES shiny	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
PIERRES strutturata	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
PIETRA DEL NORD grip 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
PIETRA DEL NORD naturale anticato	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
PIETRA DEL NORD soft	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
PILLARGURI	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
PLANCHES DI REX naturale	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
PLANCHES DI REX strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
PREXIOUS glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
PREXIOUS matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ROSA DEL DESERTO	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
SELECTION OAK naturale	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
SELECTION OAK strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
SELECTION OAK strutturato 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
SHABUI	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
SLATE SOLUTIONS	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
STRIPES	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
TAIGA grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
TAIGA matte	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
TOUCH STONE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
UNIQUE grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
UNIQUE matte	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
VISIONS glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
VISIONS grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
VISIONS grip 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
VISIONS soft	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
VISIONS wood	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.

MARQUAGE CE

Grès cèrame fin
Grès cèrame émaillé
Grès cèrame colore dans la masse

	
FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05 FLORIM 001	
EN 14411:2012 Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$ pour sols et murs interieur et exterior	
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1
Libération de substances dangereuses, pour:	
- Cadmium	NPD
- Plomb	NPD
Force de rupture	> 1300 N
Glissement	Voir les tableau en annexe
Tactilité	NPD
Résistance à l'arrachement, pour:	
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD
Résistance aux chocs thermiques	Résistant
Durabilité pour:	
- utilisation interne:	Résistant
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant