

## DECLARACIÓN DE PERFORMANCE

No. FLORIM 001

1. Código de identificación único del tipo de producto  
**Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Aplicaciones del producto  
**Para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores**
3. Nombre o marca comercial y dirección del fabricante  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Sistema de evaluación y verificación de constancia de las prestaciones (AVCP)  
**Sistema 4**
5. Nombre y número de identificación del laboratorio oficial, en su caso – **No aplicable**  
Tareas realizadas  
Sistema AVCP  
Documentación emitida y fecha de expedición

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
<b>Reacción al fuego</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>La liberación de sustancias peligrosas, por:</b>		
- Cadmio	<b>NPD</b>	
- Plomo	<b>NPD</b>	
<b>Fuerza de rotura (N)</b>	<b>&gt; 1300 N</b>	
<b>Deslizamiento:</b>	Ver quadro anexo	
<b>Tactilidad</b>	<b>NPD</b>	
<b>Resistencia de la adhesión, por:</b>		
Adhesivo cementoso, tipo C2	<b>NPD</b>	
<b>Resistencia al choque térmico</b>	<b>Resiste</b>	
<b>Durabilidad:</b>		
- uso en interiores:	<b>Resiste</b>	
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	<b>Resiste</b>	

La prestación del producto identificado en el punto 1 cumple con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3. Esta declaración está disponible en el sitio web <https://www.florim.com/es/declaraciones-de-performance-ce/>. Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Nombre y función

Fiorano Modenese, 01/03/2021

Lugar y fecha de emisión

Firma



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione  
Attachment to Declaration of Performance  
Annexe à la déclaration de performance  
Anhang der Leistungserklärung  
Anexo a la Declaración de Performance  
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych  
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata  
Bijlage bij de prestatieverklaring  
Navezanost na izjave o lastnostih  
Aneks Izjave o svojstvima  
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)  
Table - Slipperiness (where required by regulation)  
Table - Glissement (si requis par la loi)  
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)  
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)  
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)  
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)  
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)  
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)  
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)  
Rev. 12 del/of/de/vom/de/a 17.03.2021

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

FLOOR GRES


Serie / Series / Kolekcja / Serija	CENTS 16165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
AIRTECH high-glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
AIRTECH naturale	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
AIRTECH strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
B&W Marble glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
B&W Marble matte	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
BUILDTECH 2.0 levigato	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
BUILDTECH 2.0 naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
BUILDTECH 2.0 R+PTV	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
BUILDTECH 2.0 soft	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
BUILDTECH 2.0 strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
FLOORTECH naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 2
FLOORTECH soft	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
FLOORTECH strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
FLOWTECH naturale	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
GREENTECH naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
GREENTECH strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
INDUSTRIAL bocciardato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 3
INDUSTRIAL bocciardato 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
INDUSTRIAL naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 1
INDUSTRIAL soft	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
PISCINE MOD 2/25	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
RAWTECH naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 2
RAWTECH strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
STONTECH 4.0 cannetè	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
STONTECH 4.0 high glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
STONTECH 4.0 naturale	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
STONTECH 4.0 R+PTV	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
STONTECH 4.0 strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.



TECH/2	$\alpha$ da 28° a 35°	>0,4	R12	N.P.D.
WALKS 1.0 naturale	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 3
WALKS 1.0 naturale 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
WALKS 1.0 soft	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.

# MARCA CE

Gres porcelánico fino  
Gres porcelánico esmaltado  
Gres porcelánico coloreado en masa

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB, Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
05 FLORIM 001	
<b>EN 14411:2012</b> Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$ , para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores.	
<b>Reacción al fuego</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>La liberación de sustancias peligrosas, por:</b>	
- Cadmio	NPD
- Plomo	NPD
<b>Fuerza de rotura (N)</b>	> 1300 N
<b>Deslizamiento:</b>	Ver quadro anexo
<b>Tactilidad</b>	NPD
<b>Resistencia de la adhesión, por:</b>	
Adhesivo cementoso, tipo C2	NPD
<b>Resistencia al choque térmico</b>	Resiste
<b>Durabilidad:</b>	
- uso en interiores:	Resiste
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	Resiste
<a href="https://www.florim.com/es/marcas-ce-completas/">https://www.florim.com/es/marcas-ce-completas/</a>	