



DECLARATION DE PERFORMANCE

No. FLORIM 003

(FR) - Rev. 1

- Code d'identification unique du type de produit
Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$
- Destination d'usage
Pour sols et murs interieur et exterior
- Nom ou la marque et adresse du producteur
**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)
Système 4
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant – **Non applicable**
Tâches effectuées
Système AVCP
Les documents émis et la date d'émission

6. Performance

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	Selon la decision 96/603/EEC et ses modifications
Libération de substances dangereuses, pour:		EN 14411:2012
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Force de rupture	> 700 N	
Glissement	Voir tableau ci-joint	
Tactilité	NPD	
Résistance à l'arrachement, pour:		
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité pour:		
- utilisation interne:	Résistant	
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant	

La performance du produit identifié au paragraphe 1 est conforme aux performances déclarées au point 6. Cette déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Cette déclaration est disponible sur le site <https://www.florim.com/fr/declarations-de-performance-ce/>.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....
Nom et fonction

Fiorano Modenese, 01/09/2021

.....
Place et date d'émission


.....
Signature



**Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 003**

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 11 del/of/de/vom/de/a 19.10.2021


Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

REX

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ALABASTRI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ARDOISE Magnum matte	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
ATMOSPHERES DE REX MAGNUM naturale	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
ESPRIT DE REX magnum matte	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
ETOILE DE REX magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ETOILE DE REX magnum matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX Magnum matte/soft	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LA ROCHE Magnum smooth	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
LES BIJOUX DE REX Magnum glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
LES BIJOUX DE REX magnum matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LES ORIGINES DE REX MAGNUM glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LES ORIGINES DE REX MAGNUM naturale	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
MATIERES DI REX Magnum matte	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
MATIERES DI REX Magnum R+PTV	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
PREXIOUS Magnum glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
PREXIOUS Magnum matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
REVES DE REX MAGNUM glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
REVES DE REX MAGNUM naturale	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.

MARQUAGE CE

Grès cérame fin MAGNUM

	
FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB, Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
09 FLORIM 003	
EN 14411:2012 Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$ pour sols et murs interieur et exterior	
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1
Libération de substances dangereuses, pour:	
- Cadmium	NPD
- Plomb	NPD
Force de rupture	> 700 N
Glissement	Voir les tableau en annexe
Tactilité	NPD
Résistance à l'arrachement, pour:	
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD
Résistance aux chocs thermiques	Résistant
Durabilité pour:	
- utilisation interne:	Résistant
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant
https://www.florim.com/fr/marquage-ce-complets/	