



## DECLARACIÓN DE PERFORMANCE

No. FLORIM 001

- Código de identificación único del tipo de producto  
Número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto  
**Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0,5 \%$**
- Aplicaciones del producto  
**Para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores**
- Nombre o marca comercial y dirección del fabricante  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Sistema de evaluación y verificación de constancia de las prestaciones (AVCP)  
**Sistema 4**
- Nombre y número de identificación del laboratorio oficial, en su caso – **No aplicable**  
Tareas realizadas  
Sistema AVCP  
Documentación emitida y fecha de expedición

6. Prestaciones declaradas

| Características esenciales                         | Prestaciones        | Especificación técnica armonizada                         |
|--|---------------------|---|
| Reacción al fuego                                  | A1 <sub>FL</sub> A1 | Con arreglo a la decisión 96/603/CEE y sus modificaciones |
| La liberación de sustancias peligrosas, por:       |                     | EN 14411:2012   |
| - Cadmio   | NPD                 |   |
| - Plomo  | NPD                 |   |
| Fuerza de rotura (N)                               | > 1300 N            |   |
| Deslizamiento:                                     | Ver quadro anexo    |   |
| Tactilidad   | NPD                 |   |
| Resistencia de la adhesión, por:                   |                     |   |
| Adhesivo cementoso, tipo C2                        | NPD                 |   |
| Resistencia al choque térmico                      | Resiste             |   |
| Durabilidad:                                       |                     |   |
| - uso en interiores:                               | Resiste             |   |
| - uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo | Resiste             |   |

La prestación del producto identificado en el punto 1 cumple con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Nombre y función

Fiorano Modenese, 25/06/2013

Lugar y fecha de emisión

Firma



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico  
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE/ MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750  
WWW.FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.  
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione  
Attachment to Declaration of Performance  
Annexe à la déclaration de performance  
Anhang der Leistungserklärung  
Anexo a la Declaración de Performance  
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych  
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata  
Bijlage bij de prestatieverklaring  
Navezanost na izjave o lastnostih  
Aneks Izjave o svojstvima  
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)  
Table - Slipperiness (where required by regulation)  
Table - Glissement (si requis par la loi)  
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)  
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)  
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)  
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)  
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)  
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)  
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)  
Rev. 10 del/of/de/vom/de/a 19.12.2018

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

REX

| Serie / Series / Kolekcja / Serija | CENTS<br>16165:2012<br>Annex B $\alpha_{SHOD}$ | BCRA DM<br>236/1989<br>(ITA) | DIN 51130<br>(DE) | Documento<br>basico SU<br>3/2006 (ESP) |
|------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|--|
| ALABASTRI DI REX shiny             | N.P.D.   | > 0,4                        | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| ARDOISE grip                       | $\alpha$ da 20° a 27°                          | > 0,4                        | R11               | Classe 2                               |
| ARDOISE matte                      | $\alpha$ da 11° a 19°                          | > 0,4                        | R10               | Classe 1                               |
| ESPRIT DE REX matte                | $\alpha$ da 6° a 10°                           | N.P.D.                       | R9                | N.P.D.                                 |
| ETOLIE DE REX glossy               | N.P.D.   | N.P.D.                       | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| ETOLIE DE REX matte                | N.P.D.   | N.P.D.                       | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| I BIANCHI DI REX matte             | $\alpha$ da 6° a 10°                           | > 0,4                        | R9                | N.P.D.                                 |
| I BIANCHI DI REX shiny             | N.P.D.   | > 0,4                        | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| I CLASSICI DECO' WOOD              | $\alpha$ da 6° a 10°                           | N.P.D.                       | R9                | N.P.D.                                 |
| I CLASSICI DI REX glossy           | N.P.D.   | > 0,4                        | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| I CLASSICI DI REX matte/soft       | N.P.D.   | > 0,4                        | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| I MARMI DI REX matte               | $\alpha$ da 6° a 10°                           | > 0,4                        | R9                | N.P.D.                                 |
| I MARMI DI REX shiny               | N.P.D.   | > 0,4                        | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| I TRAVERTINI DI REX glossy         | N.P.D.   | > 0,4                        | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| I TRAVERTINI DI REX matte          | N.P.D.   | > 0,4                        | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| I TRAVERTINI DIREX strutturato     | $\alpha$ da 20° a 27°                          | > 0,4                        | R11               | N.P.D.                                 |
| LA ROCHE anticato naturale         | $\alpha$ da 11° a 19°                          | > 0,4                        | R10               | N.P.D.                                 |
| LA ROCHE smooth                    | $\alpha$ da 6° a 10°                           | > 0,4                        | R9                | N.P.D.                                 |
| LA ROCHE strutturato               | $\alpha$ da 20° a 27°                          | > 0,4                        | R11               | Classe 2                               |
| LA ROCHE strutturato 20 mm         | $\alpha$ da 20° a 27°                          | > 0,4                        | R11               | Classe 2                               |
| MATIERES DI REX matte              | $\alpha$ da 11° a 19°                          | > 0,4                        | R10               | N.P.D.                                 |
| MATIERES DI REX strutturato 20 mm  | $\alpha$ da 20° a 27°                          | > 0,4                        | R11               | N.P.D.                                 |
| PIETRA DEL NORD grip 20 mm         | $\alpha$ da 20° a 27°                          | > 0,4                        | R11               | Classe 2                               |
| PIETRA DEL NORD naturale anticato  | $\alpha$ da 11° a 19°                          | > 0,4                        | R10               | N.P.D.                                 |
| PIETRA DEL NORD soft               | N.P.D.   | > 0,4                        | N.P.D.            | N.P.D.                                 |
| PLANCHES DI REX naturale           | $\alpha$ da 11° a 19°                          | N.P.D.                       | R10               | N.P.D.                                 |
| PLANCHES DI REX strutturato        | $\alpha$ da 20° a 27°                          | > 0,4                        | R11               | N.P.D.                                 |
| PREXIOUS glossy                    | N.P.D.   | > 0,4                        | N.P.D.            | N.P.D.                                 |




FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico  
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY  
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322  
[www.florim.com](http://www.florim.com)

|                                 |                       |        |        |          |
|---------------------------------|-----------------------|--------|--------|----------|
| PREXIOUS matte                  | N.P.D.                | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D.   |
| SELECTION OAK naturale          | $\alpha$ da 6° a 10°  | > 0,4  | R9     | N.P.D.   |
| SELECTION OAK strutturato       | $\alpha$ da 20° a 27° | > 0,4  | R11    | N.P.D.   |
| SELECTION OAK strutturato 20 mm | $\alpha$ da 20° a 27° | > 0,4  | R11    | N.P.D.   |
| TAIGA grip                      | $\alpha$ da 20° a 27° | > 0,4  | R11    | N.P.D.   |
| TAIGA matte                     | $\alpha$ da 6° a 10°  | N.P.D. | R9     | N.P.D.   |
| VISIONS grip                    | $\alpha$ da 20° a 27° | > 0,4  | R11    | Classe 2 |
| VISIONS grip 20 mm              | $\alpha$ da 20° a 27° | > 0,4  | R11    | N.P.D.   |
| VISIONS soft                    | $\alpha$ da 6° a 10°  | > 0,4  | R9     | N.P.D.   |
| VISIONS wood                    | $\alpha$ da 11° a 19° | > 0,4  | R10    | N.P.D.   |

# MARCA CE

Gres porcelánico fino  
Gres porcelánico esmaltado  
Gres porcelánico coloreado en masa

|   |                      |
|---|----------------------|
|    |                      |
| <b>FLORIM CERAMICHE S.p.A.,<br/>Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>  |                      |
| 05<br>FLORIM 001  |                      |
| <b>EN 14411:2012</b><br>Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$ ,<br>para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores. |                      |
| <b>Reacción al fuego</b>  | A1 <sub>FL</sub> /A1 |
| <b>La liberación de sustancias peligrosas, por:</b>   |                      |
| - Cadmio  | NPD                  |
| - Plomo   | NPD                  |
| <b>Fuerza de rotura (N)</b>   | > 1300 N             |
| <b>Deslizamiento:</b>   | Ver quadro anexo     |
| <b>Tactilidad</b>   | NPD                  |
| <b>Resistencia de la adhesión, por:</b>   |                      |
| Adhesivo cementoso, tipo C2   | NPD                  |
| <b>Resistencia al choque tèrmico</b>  | Resiste              |
| <b>Durabilidad:</b>   |                      |
| - uso en interiores:  | Resiste              |
| - uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo  | Resiste              |