

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 12 del/of/de/vom/de/a 23.12.2019

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka


REX

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CENTS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ALABASTRI DI REX shiny	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ARDOISE grip	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
ARDOISE matte	α da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 1
ESPRIT DE REX matte	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
ESPRIT DE REX strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ETOILE DE REX glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ETOILE DE REX matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I BIANCHI DI REX matte	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
I BIANCHI DI REX shiny	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX matte/soft	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I MARMI DI REX matte	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
I MARMI DI REX shiny	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DIREX strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
LA ROCHE antico naturale	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
LA ROCHE smooth	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
LA ROCHE strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
LA ROCHE strutturato 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
LES BIJOUX DE REX glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
LES BIJOUX DE REX matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MATIERES DI REX matte	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
MATIERES DI REX strutturato 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
PIETRA DEL NORD grip 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
PIETRA DEL NORD naturale antico	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
PIETRA DEL NORD soft	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
PLANCHES DI REX naturale	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.

PLANCHES DI REX strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
PREXIOUS glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
PREXIOUS matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
SELECTION OAK naturale	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
SELECTION OAK strutturato	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
SELECTION OAK strutturato 20 mm	α da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.

MARQUAGE CE

Grès cérame fin SLIM/4
Grès cérame colore dans la masse SLIM/4
Grès cérame fin MAGNUM

	
FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
09 FLORIM 003	
EN 14411:2012 Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$ pour sols et murs interieur et exterior	
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1
Libération de substances dangereuses, pour:	
- Cadmium	NPD
- Plomb	NPD
Force de rupture	> 700 N
Glissement	Voir les tableau en annexe
Tactilité	NPD
Résistance à l'arrachement, pour:	
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD
Résistance aux chocs thermiques	Résistant
Durabilité pour:	
- utilisation interne:	Résistant
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant