



## DECLARACIÓN DE PERFORMANCE

No. FLORIM 001

- Código de identificación único del tipo de producto  
Número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto  
**Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0,5 \%$**
- Aplicaciones del producto  
**Para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores**
- Nombre o marca comercial y dirección del fabricante  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Sistema de evaluación y verificación de constancia de las prestaciones (AVCP)  
**Sistema 4**
- Nombre y número de identificación del laboratorio oficial, en su caso – **No aplicable**  
Tareas realizadas  
Sistema AVCP  
Documentación emitida y fecha de expedición

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 <sub>FL</sub> A1	Con arreglo a la decisión 96/603/CEE y sus modificaciones
La liberación de sustancias peligrosas, por:		EN 14411:2012
- Cadmio	NPD	
- Plomo	NPD	
Fuerza de rotura (N)	> 1300 N	
Deslizamiento:	Ver quadro anexo	
Tactilidad	NPD	
Resistencia de la adhesión, por:		
Adhesivo cementoso, tipo C2	NPD	
Resistencia al choque térmico	Resiste	
Durabilidad:		
- uso en interiores:	Resiste	
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	Resiste	

La prestación del producto identificado en el punto 1 cumple con las prestaciones declaradas en el punto 6.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Nombre y función

Fiorano Modenese, 25/06/2013

Lugar y fecha de emisión

Firma



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico  
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE / MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750  
WWW.FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.  
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

**Allegato alla Dichiarazione di Prestazione**  
**Attachment to Declaration of Performance**  
**Annexe à la déclaration de performance**  
**Anhang der Leistungserklärung**  
**Anexo a la Declaración de Performance**  
**Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych**  
**A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata**  
**Bijlage bij de prestatieverklaring**  
**Navezanost na izjave o lastnostih**  
**Aneks Izjave o svojstvima**  
**No. FLORIM 001**

**Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)**  
**Table - Slipperiness (where required by regulation)**  
**Table - Glissement (si requis par la loi)**  
**Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)**  
**Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)**  
**Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)**  
**Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)**  
**Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)**  
**Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)**  
**Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)**  
**Rev. 12 del/of/de/vom/de/a 23.12.2019**

**Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka**


## REX

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CENTS 16165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ALABASTRI DI REX shiny	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ARDOISE grip	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
ARDOISE matte	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 1
ESPRIT DE REX matte	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
ESPRIT DE REX strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ETOILE DE REX glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ETOILE DE REX matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I BIANCHI DI REX matte	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
I BIANCHI DI REX shiny	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX matte/soft	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I MARMI DI REX matte	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
I MARMI DI REX shiny	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DIREX strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
LA ROCHE antico naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
LA ROCHE smooth	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
LA ROCHE strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
LA ROCHE strutturato 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
LES BIJOUX DE REX glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
LES BIJOUX DE REX matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MATIERES DI REX matte	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
MATIERES DI REX strutturato 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
PIETRA DEL NORD grip 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2
PIETRA DEL NORD naturale antico	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
PIETRA DEL NORD soft	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
PLANCHES DI REX naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.

PLANCHES DI REX strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
PREXIOUS glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
PREXIOUS matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
SELECTION OAK naturale	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
SELECTION OAK strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
SELECTION OAK strutturato 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.

# MARCA CE

**Gres porcelánico fino**  
**Gres porcelánico esmaltado**  
**Gres porcelánico coloreado en masa**

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A.,</b> <b>Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
05 FLORIM 001	
<b>EN 14411:2012</b> Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$ , para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores.	
<b>Reacción al fuego</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>La liberación de sustancias peligrosas, por:</b>	
- Cadmio	NPD
- Plomo	NPD
<b>Fuerza de rotura (N)</b>	> 1300 N
<b>Deslizamiento:</b>	Ver quadro anexo
<b>Tactilidad</b>	NPD
<b>Resistencia de la adhesión, por:</b>	
Adhesivo cementoso, tipo C2	NPD
<b>Resistencia al choque tèrmico</b>	Resiste
<b>Durabilidad:</b>	
- uso en interiores:	Resiste
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	Resiste