

## DECLARACIÓN DE PERFORMANCE

No. FLORIM 003

- Código de identificación único del tipo de producto  
Número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto  
**Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0,5\%$**
- Aplicaciones del producto  
**Para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores**
- Nombre o marca comercial y dirección del fabricante  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Sistema de evaluación y verificación de constancia de las prestaciones (AVCP)  
**Sistema 4**
- Nombre y número de identificación del laboratorio oficial, en su caso – **No aplicable**  
Tareas realizadas  
Sistema AVCP  
Documentación emitida y fecha de expedición

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 <sub>FL</sub> /A1	Con arreglo a la decisión 96/603/CEE y sus modificaciones          <b>EN 14411:2012</b>
<b>La liberación de sustancias peligrosas, por:</b>		
- Cadmio	NPD	
- Plomo	NPD	
Fuerza de rotura (N)	> 700 N	
Deslizamiento:	Ver quadro anexo	
Tactilidad	NPD	
<b>Resistencia de la adhesión, por:</b>		
Adhesivo cementoso, tipo C2	NPD	
<b>Resistencia al choque térmico</b>	<b>Resiste</b>	
<b>Durabilidad:</b>		
- uso en interiores:	<b>Resiste</b>	
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	<b>Resiste</b>	

La prestación del producto identificado en el punto 1 cumple con las prestaciones declaradas en el punto 6.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Nombre y función

Fiorano Modenese, 25/06/2013

Lugar y fecha de emisión

Firma



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione  
Attachment to Declaration of Performance  
Annexe à la déclaration de performance  
Anhang der Leistungserklärung  
Anexo a la Declaración de Performance  
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych  
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata  
Bijlage bij de prestatieverklaring  
Navezanost na izjave o lastnostih  
Aneks Izjave o svojstvima  
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)  
Table - Slipperiness (where required by regulation)  
Table - Glissement (si requis par la loi)  
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)  
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)  
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)  
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)  
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)  
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)  
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)  
Rev. 7 del/of/de/vom/de/a 19.12.2018

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

REX


Serie / Series / Kolekcja / Serija	CENTS 16165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ALABASTRI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ARDOISE Magnum matte	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
ETOLIE DE REX magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I BIANCHI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DECO' WOOD Magnum	$\alpha$ da 6° a 10°	> 0,4	R9	N.P.D.
I CLASSICI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX Magnum matte/soft	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I MARMI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX Magnum matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LA ROCHE Magnum smooth	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
MATIERES DI REX Magnum matte	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
MATIERES DI REX Magnum R+PTV	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
PIETRA DEL NORD Magnum soft	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PREXIOUS Magnum glossy	N.P.D.	> 0,4	N.P.D.	N.P.D.
PREXIOUS Magnum matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
SELECTION OAK Magnum naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	> 0,4	R10	N.P.D.



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico  
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY  
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322  
[www.florim.com](http://www.florim.com)

# MARCA CE

**Gres porcelánico fino SLIM/4**  
**Gres porcelánico coloreado en masa SLIM/4**  
**Gres porcelánico fino MAGNUM**

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A.,</b> <b>Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
09 FLORIM 003	
<b>EN 14411:2012</b> Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$ , para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores.	
<b>Reacción al fuego</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>La liberación de sustancias peligrosas, por:</b>	
- Cadmio	NPD
- Plomo	NPD
<b>Fuerza de rotura (N)</b>	> 700 N
<b>Deslizamiento:</b>	Ver quadro anexo
<b>Tactilidad</b>	NPD
<b>Resistencia de la adhesión, por:</b>	
Adhesivo cementoso, tipo C2	NPD
<b>Resistencia al choque térmico</b>	Resiste
<b>Durabilidad:</b>	
- uso en interiores:	Resiste
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	Resiste