

## DECLARACIÓN DE PERFORMANCE

No. FLORIM 001

(ES) - Rev. 1

1. Código de identificación único del tipo de producto  
**Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Aplicaciones del producto  
**Para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores**
3. Nombre o marca comercial y dirección del fabricante  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,  
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Sistema de evaluación y verificación de constancia de las prestaciones (AVCP)  
**Sistema 4**
5. Nombre y número de identificación del laboratorio oficial, en su caso – **No aplicable**  
Tareas realizadas  
Sistema AVCP  
Documentación emitida y fecha de expedición

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
<b>Reacción al fuego</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>Con arreglo a la decisión 96/603/CEE y sus modificaciones</b>
<b>La liberación de sustancias peligrosas, por:</b>		<b>EN 14411:2012</b>
- Cadmio	<b>NPD</b>	
- Plomo	<b>NPD</b>	
<b>Fuerza de rotura (N)</b>	<b>&gt; 1300 N</b>	
<b>Deslizamiento:</b>	Ver quadro anexo	
<b>Tactilidad</b>	<b>NPD</b>	
<b>Resistencia de la adhesión, por:</b>		
Adhesivo cementoso, tipo C2	<b>NPD</b>	
<b>Resistencia al choque térmico</b>	<b>Resiste</b>	
<b>Durabilidad:</b>		
- uso en interiores:	<b>Resiste</b>	
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	<b>Resiste</b>	

La prestación del producto identificado en el punto 1 cumple con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3. Esta declaración está disponible en el sitio web <https://www.florim.com/es/declaraciones-de-performance-ce/>. Firmado en nombre y por cuenta del fabricante por:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....  
Nombre y función

Fiorano Modenese, 29/04/2021

.....  
Lugar y fecha de emisión

.....  
Firma



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione  
Attachment to Declaration of Performance  
Annexe à la déclaration de performance  
Anhang der Leistungserklärung  
Anexo a la Declaración de Performance  
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych  
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata  
Bijlage bij de prestatieverklaring  
Navezanost na izjave o lastnostih  
Aneks Izjave o svojstvima  
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)  
Table - Slipperiness (where required by regulation)  
Table - Glissement (si requis par la loi)  
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)  
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)  
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)  
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogsabály szerint szükséges)  
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)  
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)  
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)  
Rev. 14 del/of/de/vom/de/a 19.10.2021

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

REX


Serie / Series / Kolekcja / Serija	CEN/TS 16165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ALABASTRI DI REX shiny	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ARDOISE grip	N.P.D.	>0,4	R11	Classe 2
ARDOISE matte	N.P.D.	>0,4	R10	Classe 1
ATMOSPHERES DE REX 20 mm structure	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
ATMOSPHERES DE REX patiné	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ATMOSPHERES DE REX sable	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
ATMOSPHERES DE REX structure	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
ESPRIT DE REX matte	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
ESPRIT DE REX strutturato	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
ETOILE DE REX glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ETOILE DE REX matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX matte/soft	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
I MARMI DI REX matte	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
I MARMI DI REX shiny	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
LA ROCHE smooth	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
LA ROCHE strutturato	N.P.D.	>0,4	R11	Classe 2
LA ROCHE strutturato 20 mm	N.P.D.	>0,4	R11	Classe 2
LES BIJOUX DE REX glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
LES BIJOUX DE REX matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LES ORIGINES DE REX glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LES ORIGINES DE REX naturale	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MATIERES DI REX matte	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
MATIERES DI REX strutturato 20 mm	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
PLANCHES DI REX naturale	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
PLANCHES DI REX strutturato	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
PREXIOUS glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.



PREXIOUS matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
REVES DE REX glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
REVES DE REX naturale	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
SELECTION OAK naturale	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
SELECTION OAK strutturato	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
SELECTION OAK strutturato 20 mm	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.

# MARCA CE

Gres porcelánico fino  
Gres porcelánico esmaltado  
Gres porcelánico coloreado en masa

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB, Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
05 FLORIM 001	
<b>EN 14411:2012</b> Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$ , para pavimentaciones y revestimientos de interiores y exteriores.	
<b>Reacción al fuego</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>La liberación de sustancias peligrosas, por:</b>	
- Cadmio	NPD
- Plomo	NPD
<b>Fuerza de rotura (N)</b>	> 1300 N
<b>Deslizamiento:</b>	Ver quadro anexo
<b>Tactilidad</b>	NPD
<b>Resistencia de la adhesión, por:</b>	
Adhesivo cementoso, tipo C2	NPD
<b>Resistencia al choque térmico</b>	Resiste
<b>Durabilidad:</b>	
- uso en interiores:	Resiste
- uso en exteriores: resistencia al hielo/deshielo	Resiste
<a href="https://www.florim.com/es/marcas-ce-completas/">https://www.florim.com/es/marcas-ce-completas/</a>	