

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. FLORIM 003

- Codice unico di identificazione del tipo di prodotto
Numero del tipo, lotto o di serie o di qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto
Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$
- Destinazioni d'uso
Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne
- Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazioni (AVCP)
Sistema 4
- Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente – **Non applicabile**
Compiti svolti
Sistema AVCP
Documentazione rilasciata e data di rilascio

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL} /A1	Basata sulla decisione 96/603/CE e sue modifiche EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:		
- Cadmio	NPD	
- Piombo	NPD	
Forza di rottura	> 700 N	
Scivolosità	Vedere tabella allegata	
Resistenza all'adesione, per:		
Adesivo cementizio, tipo C2	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste	
Durabilità per:		
- uso interno:	Resiste	
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	Resiste	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

Nome e funzione

Fiorano Modenese, 25/06/2013

Luogo e data di rilascio

Firma



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 7 del/of/de/vom/de/a 19.12.2018

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

REX

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CENTS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ALABASTRI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ARDOISE Magnum matte	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
ESPRIT DE REX magnum matte	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)
ETOILE DE REX magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ETOILE DE REX magnum matte	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)	(vuoto)
I BIANCHI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DECO' WOOD Magnum	α da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
I CLASSICI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I CLASSICI DI REX Magnum matte/soft	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I MARMI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX Magnum glossy	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I TRAVERTINI DI REX Magnum matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LA ROCHE Magnum smooth	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
MATIERES DI REX Magnum matte	α da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
MATIERES DI REX Magnum R+PTV	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
PIETRA DEL NORD Magnum soft	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PREXIOUS Magnum glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
PREXIOUS Magnum matte	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
SELECTION OAK Magnum naturale	α da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322
www.florim.com

MARCATURA CE

Gres fine porcellanato SLIM/4

Gres porcellanato colorato in massa SLIM/4

Gres fine porcellanato MAGNUM

	
FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
09 FLORIM 003	
EN 14411:2012 Piastrille di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5 \%$ per pavimentazioni e pareti interne ed esterne	
Reazione al fuoco	A1 _{FL} /A1
Rilascio di sostanze pericolose, per:	
- Cadmio	NPD
- Piombo	NPD
Forza di rottura	> 700 N
Scivolosità	Vedere tabella allegata
Tattilità	NPD
Resistenza all'adesione, per:	
Adesivo cementizio, tipo C2	NPD
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Durabilità per:	
- uso interno:	Resiste
- uso esterno: resistenza al gelo disgelo	Resiste