



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 003

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 7 del/of/de/vom/de/a 19.12.2018

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

REX


| Serie / Series / Kolekcja / Serija | CENTS 16165:2012 Annex B α_{SHOD} | BCRA DM 236/1989 (ITA) | DIN 51130 (DE) | Documento basico SU 3/2006 (ESP) |
|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|--|
| ALABASTRI DI REX Magnum glossy | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| ARDOISE Magnum matte | α da 6° a 10° | >0,4 | R9 | N.P.D. |
| ETOILE DE REX magnum glossy | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| I BIANCHI DI REX Magnum glossy | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| I CLASSICI DECO' WOOD Magnum | α da 6° a 10° | >0,4 | R9 | N.P.D. |
| I CLASSICI DI REX Magnum glossy | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| I CLASSICI DI REX Magnum matte/soft | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| I MARMI DI REX Magnum glossy | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| I TRAVERTINI DI REX Magnum glossy | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| I TRAVERTINI DI REX Magnum matte | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| LA ROCHE Magnum smooth | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| MATIERES DI REX Magnum matte | α da 6° a 10° | N.P.D. | R9 | N.P.D. |
| MATIERES DI REX Magnum R+PTV | α da 11° a 19° | >0,4 | R10 | N.P.D. |
| PIETRA DEL NORD Magnum soft | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| PREXIOUS Magnum glossy | N.P.D. | >0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| PREXIOUS Magnum matte | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| SELECTION OAK Magnum naturale | α da 11° a 19° | >0,4 | R10 | N.P.D. |



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322
www.florim.com

MARQUAGE CE

Grès cérame fin SLIM/4
Grès cérame colore dans la masse SLIM/4
Grès cérame fin MAGNUM

| | |
|--|-------------------------------|
|  | |
| FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia | |
| 09 FLORIM 003 | |
| EN 14411:2012 Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$ pour sols et murs interieur et exterior | |
| Réaction au feu | A1 _{FL} /A1 |
| Libération de substances dangereuses, pour: | |
| - Cadmium | NPD |
| - Plomb | NPD |
| Force de rupture | > 700 N |
| Glissement | Voir les tableau en annexe |
| Tactilité | NPD |
| Résistance à l'arrachement, pour: | |
| Adhésif à base de ciment, de type C2 | NPD |
| Résistance aux chocs thermiques | Résistant |
| Durabilité pour: | |
| - utilisation interne: | Résistant |
| - utilisation externe: résistance au gel/dégel | Résistant |