














## 10,00 mm / DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG

|                                                                                     | Standardwert E.N. 14411 . Anhang G. Gruppe Bla. GL                                                            | Prüfmethode  | Referenzwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wertangabe                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | Länge und Breite: zulässige Abweichung des Durchschnittmaßes jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten        | ISO-10545-2  | ±0,6% (±2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ±0,15%                                                               |
|    | Zulässige Abweichung der Durchschnittsdicke jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten                         | ISO-10545-2  | ±5% (±0,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ±5%                                                                  |
|    | Zulässige Höchstabweichung der Kantengeradheit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten | ISO-10545-2  | ±0,5% (±1,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ±0,1%                                                                |
|    | Höchstabweichung der Rechtwinkligkeit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten          | ISO-10545-2  | ±0,5% (±2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ±0,2%                                                                |
|    | Ebenflächigkeit (Krümmung der Mitte / Krümmung der Kante / Verwindung)                                        | ISO-10545-2  | ±0,5% (±2mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ±0,35%                                                               |
|   | Oberflächenqualität                                                                                           | ISO-10545-2  | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / min. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBECTBYET |
|  | Aufgenommene Wassermenge in Prozenten                                                                         | ISO-10545-3  | E<0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | average value 0,08%                                                  |
|  | Bruchlast in N (Dicke >= 7,5 mm)                                                                              | ISO-10545-4  | ≥1300 Newton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | average value 3200 N                                                 |
|  | Biegefestigkeit in N/mm <sup>2</sup>                                                                          | ISO-10545-4  | >35 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | average value 50 N/mm <sup>2</sup>                                   |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen                                                                           | ISO-10545-7  | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante                                                                                                                                                           | Cl. 4                                                                |
|  | Widerstand gegen Haarriss von glasierten Fliesen                                                              | ISO-10545-11 | Richiesta / Required / Requite / Gefordert / Requerida                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ         |
|  | Temperaturwechselbeständigkeit                                                                                | ISO-10545-9  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ         |
|  | Fleckenabweisend                                                                                              | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum / klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo                                                                                                                                                                                                                                      | Cl. 4 GLOSSY                                                         |

|                                                                                   |                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Fleckenabweisend                                                                  | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum /<br>klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo                                                                                  | Cl. 4-5<br>MATTE                                                   |
|  | Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen                       | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's<br>declaration / Selon déclaration du producteur /<br>Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el<br>fabricante | GLA<br>MATTE                                                       |
|  | Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen                       | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's<br>declaration / Selon déclaration du producteur /<br>Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el<br>fabricante | GLB<br>GLOSSY                                                      |
|  | Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder | ISO-10545-13 | GB minimo / GB minimum / GB minimum / GB mindestens<br>/ GB mínimo                                                                                                               | GA                                                                 |
|  | Dynamischer Reibungskoeffizient (section 9.6 ANSI A 137.1 2012)                   | DCOF         | >0,42 wet                                                                                                                                                                        | >0,42 wet<br>MATTE                                                 |
|  | Frostbeständigkeit                                                                | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requite / Gefordert / Requerida                                                                                                                           | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE<br>/ ERFÜLLT / RESISTE /<br>УСТОЙЧИВ |

#### Anmerkungen:







Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen.

















Copyright © 2013 Florim Ceramiche S.P.A. a socio unico.  
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.  
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.  
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 P.I./CF 01265320364





# FLORIM

Rex / Étoile de Rex

## 6,00 mm / DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG

|                                                                                     | Standardwert E.N. 14411 . Anhang G. Gruppe<br>Bla. GL                                                               | Prüfmethode | Referenzwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wertangabe                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Länge und Breite: zulässige Abweichung des<br>Durchschnittmaßes jeder Fliese vom Herstellmaß in<br>Prozenten        | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ±0,15%                                                                         |
|  | Zulässige Abweichung der Durchschnittsdicke jeder<br>Fliese vom Herstellmaß in Prozenten                            | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ±5%                                                                            |
|  | Zulässige Höchstabweichung der Kantengeradheit im<br>Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in<br>Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ±0,1%                                                                          |
|  | Höchstabweichung der Rechtwinkligkeit im Verhältnis<br>zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten             | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ±0,2%                                                                          |
|  | Oberflächenqualität                                                                                                 | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti<br>visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible<br>flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun<br>défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von<br>sichtbaren / min. el 95% de las baldosas tiene que estar<br>exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING<br>/ CONFORME / KONFORM /<br>CONFORME /<br>COOTBETCTBYET |
|  | Ebenfächigkeit (Krümmung der Mitte / Krümmung<br>der Kante / Verwindung)                                            | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ±0,2%                                                                          |

|                                                                                     |                                                             |              |                                                                                                                                                                         |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Aufgenommene Wassermenge in Prozenten                       | ISO-10545-3  | E<0,5%                                                                                                                                                                  | average value 0,08%                                          |
|    | Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm)                             | ISO-10545-4  | ≥700 Newton                                                                                                                                                             | average value 1350 N *                                       |
|    | Biegefestigkeit in N/mm2                                    | ISO-10545-4  | >35 N/mm2                                                                                                                                                               | average value 52 N/mm2 *                                     |
|    | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen                         | ISO-10545-7  | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GRIS: Cl.3 MATTE - Cl. 2 GLOSSY                              |
|    | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen                         | ISO-10545-7  | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | CRÈME: Cl. 4                                                 |
|    | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen                         | ISO-10545-7  | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | ILLUSION: Cl. 4                                              |
|    | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen                         | ISO-10545-7  | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | RENOIR: Cl. 2                                                |
|   | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen                         | ISO-10545-7  | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | TROPICAL: Cl. 2                                              |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen                         | ISO-10545-7  | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | BROWN RIVER: Cl. 2                                           |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen                         | ISO-10545-7  | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | SYMPHONIE: Cl. 3                                             |
|  | Widerstand gegen Haarriss von glasierten Fliesen            | ISO-10545-11 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida                                                                                                                | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Temperaturwechselbeständigkeit                              | ISO-10545-9  | -                                                                                                                                                                       | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Fleckenabweisend                                            | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum / klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo                                                                            | Cl. 4-5 MATTE                                                |
|  | Fleckenabweisend                                            | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum / klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo                                                                            | Cl. 3-4 GLOSSY                                               |
|  | Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GLA MATTE                                                    |
|  | Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GLB GLOSSY                                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder | ISO-10545-13                 | GB minimo / GB minimum / GB minimum / GB mindestens / GB minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GA                                                                             |
|  | Dynamischer Reibungskoeffizient (section 9.6 ANSI A 137.1 2012)                   | DCOF                         | >0,42 wet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >0,42 wet<br>MATTE                                                             |
|  | Frostbeständigkeit                                                                | ISO-10545-12                 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESISTE / RESISTANT /<br>RÉSISTE / ERFÜLLT /<br>RESISTE / УСТОЙЧИВ             |
|  | Freisetzung Gefährlicher Stoffe                                                   | DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004 | Valore dichiarato per superfici gl con impieghi su piani di lavoro / Declared value for gl surfaces used on worktops / valeur déclarée Pour surfaces gl utilisées sur plans de travail / angegebener wert für Gl oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten / valor declarado Para acabados gl utilizados para superficies de trabajo / заявленное значение для глазурированных поверхностей, с использованием на рабочих столах | CONFORME / CONFORMING /<br>CONFORME / KONFORM /<br>CONFORME /<br>COOTBETCTBYET |

**Anmerkungen:**

Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen.

\* Test auf dem Format 80x80cm durchgeführt